

供应16芯光分路器箱

产品名称	供应16芯光分路器箱
公司名称	慈溪市巨鑫通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:巨鑫 型号:1分16
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路106号
联系电话	86-057423627637 15990298310

产品详情

技术参数：

配线容量 (max)	
8芯-12芯-16芯、24芯、32芯、36芯、48芯	
工作环境温度	- 40 ~ + 60
环境湿度	95% (+ 40)
大气压力	70kPa ~ 106 kPa
光缆进入数量	1 × 2根 (下进缆)

皮纤进入数量	8 × 2根 (下进缆)	
箱门开启角度	180 °	
接地排耐电压水平	3000V (DC) /10mA/1min	
绝缘电阻	2 × 1020M 500V	

产品特点：

- * 本产品由工程塑料阻燃ABS或聚碳酸酯材料经造粒后高温注塑成型，产品外型流畅，抗冲击能力强；
- * 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- * 本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。；
- * 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

- * 本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

FTTH光纤配线箱

技术参数：

槽位数 (个)	光分路器 (微型) 容量 (个)			
	1/2 × 4	1/2 × 8	1/2 × 16	1/2 × 32
2/4	4	4	2	1
工作环境温度	- 40 ~ + 60			

环境湿度	95% (+ 40)
大气压力	70kPa ~ 106 kPa
光缆进入数量	1 × 2根 (下进缆)
皮纤进入数量	16 × 2根 (下进缆)
箱门开启角度	180 °
接地排耐电压水平	3000V (DC) /10mA/1min
绝缘电阻	2 × 1020M 500V

产品特点：

- * 箱体材料采用优质SMC材料制作，外观免喷漆，光泽度好。使用寿命达到20年以上；
- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- * 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- * 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- * 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

- * 本产品运用于FTTH接入系统中的终端接入循环中，特别适用于室外壁挂式或抱杆式条件下使用。