

# 厂家供应高弹性硅胶O型密封圈

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应高弹性硅胶O型密封圈                   |
| 公司名称 | 深圳市澳佛特橡胶制品有限公司                   |
| 价格   | .05/件                            |
| 规格参数 | 品牌:澳佛特<br>型号:高弹性硅胶O型密封圈<br>产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼           |
| 联系电话 | 0755-28369987 15302668996        |

## 产品详情

高弹性硅胶O型密封圈，指的是硅胶圈的弹性方面非常好，是用特配的高弹性硅胶料生产的。具有温度适应广、密封性、绝缘性、介电性、环保性等良好的特性，一般的硅橡胶O型圈的主要构成材料是VMQ-甲基乙烯基硅橡胶。硅橡胶材质介绍:英文简写:SIL/S颜色:可以做成任何一种颜色，因此硅胶在国外很流行，可以做成五颜六色。硬度:20-80度。本色:透明。应用：它既可以耐高温也可以耐低温，同时在密封性上和介电性上都有很好的特性，因此硅胶O型密封圈常用语制作各种密封件、高雅电线电缆、高低温硅橡胶制品的胶管等，同时因为硅橡胶O型密封圈具备了硅橡胶制品的无毒无色无味的特性，因此也可以用于食品以及医疗行业。缺点:硅橡胶O型密封圈的价格相对于其他硅橡胶制品比较昂贵，同时在耐腐蚀性上也不如其他的硅橡胶制品，在耐酸耐碱耐化学溶剂上面稍显不足，在机械拉伸方面强度也比较低。(Silicone Rubber) 硅胶主链由硅(-si-o-si)结合而成。具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘性能。抗拉力强度较一般橡胶差且不具耐油性。优点：经调制配方后抗张强度可达1500PSI及抗撕裂性可达88LBS弹性良好及具有良好的压缩歪对中性溶剂具有良好的抵抗性具极佳的抗热性具极佳的抗寒性对于臭氧及氧化物的侵蚀具极佳的抵抗性极佳的电绝缘性能隔热、散热性佳硅胶O型密封圈用途：不建议使用于大部份浓缩的溶剂、油品、浓缩酸及经稀释后的氢氧化钠之中。家用电器行业所使用的密封件或橡胶零件，如电热壶、电烫斗、微波炉内的橡胶零件。电子行业的密封件或橡胶零件，如手机按键、DVD内的减震垫、电缆线接头内的密封等。与人体有接触的各式用品上的密封件，如水壶、饮水机等。

详情请见网站了解：网站1：[www.oufut.com](http://www.oufut.com)网站2：[www.szoufut.com](http://www.szoufut.com)