

厂家直销高拉力硅胶O型密封圈

产品名称	厂家直销高拉力硅胶O型密封圈
公司名称	深圳市澳佛特橡胶制品有限公司
价格	.06/件
规格参数	品牌:澳佛特 型号:澳佛特 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼
联系电话	0755-28369987 15302668996

产品详情

高拉力硅胶O型密封圈，是用特配的高拉力硅胶料加工而成的O型密封圈，主要是指硅胶圈的拉力性能非常优越，是普能的硅胶圈拉力的2倍以上.高拉力硅胶O型密封圈又名高弹力硅胶圈，高抗撕硅胶；采用高性能气相胶生产，产品拉伸、抗撕性能优良，拉伸不发白，回弹性能好，长期使用不变形，不老化。高拉力硅胶O型密封圈参数：1、颜色一般为透明，也就是硅胶本色，也可以是黑色，白色等其它颜色.2、规格：可根据客户的尺寸去定制.3、邵氏硬度：邵氏硬度：25-85度左右（公差正负5度）.5、英文简写: SIL/S.6、经调制配方后抗张强度可达 1500PSI 及抗撕裂性可达 88LBS.7、弹性良好及具有良好的压缩歪.8、对中性溶剂具有良好的抵抗性.9、具极佳的抗热性.10、具极佳的抗寒性.11、对于臭氧及氧化物的侵蚀具极佳的抵抗性.12、极佳的电绝缘性能.13、隔热、散热性佳.14、应用：它既可以耐高温也可以耐低温，同时在密封性上和介电性上都有很好的特性，因此常用语制作各种密封件、高雅电线电缆、高低温硅橡胶制品的胶管等，同时因为硅橡胶O型圈具备了硅橡胶制品的无毒无色无味的特性，因此也可以用于食品以及医疗行业。密度1.1-1.12g/cm³ 伸长率600%-700% 伸长率400% 本色:透明大硬度:85度规格可在-60度~+200度温度范围内长期使用。

详情请见网站了解：网站1：www.oufut.com网站2：www.szoufut.com