

松原双层油罐

产品名称	松原双层油罐
公司名称	松原市福龙钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	松原市单家围子
联系电话	13894128316

产品详情

双层油罐介绍

双层油罐具有安全、环保、耐用等特点。由于采用了加厚钢板和玻璃钢层，油罐使用年限更长，可达40年~50年。该种储油罐可进行即时检测，保证一旦发生泄漏可以及时发现，不污染土壤与地下水。另外，此种储油罐还可单独埋于地下，不需另行建造罐池，可以降低综合成本。其外部包覆玻璃钢的双层罐不会产生静电危害，而且易于修理。

双层油罐优势

- 1、采用特制的聚酯薄膜，不用任何粘结剂能附在外壁上。
- 2、采用高强度、韧性胶带，保证间隙均匀厚度在0.1mm以上。
- 3、罐体涂刷聚氨酯漆，能有效防止铁罐与外结构层树脂发生界面反应，从而保证有效地形成间隙层。
- 4、采用连续喷射技术，防止气泡产生，含胶量由正常值73%下降至65%以下。
- 5、在罐体附件区域采用特殊工艺，保证玻璃钢与铁件之间无缝隙、无分层现象。
- 6、配有专用防静电装置接口，有效的对罐体产生的静电进行释放。
- 7、安装检测油和水的渗漏检测系统，有渗漏点立刻报警。
- 8、安全性、可靠性、可检测性、环保性等要求较高。