

FL-100+电子微压计

产品名称	FL-100+电子微压计
公司名称	深圳市德图远大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JOYO 型号:FL100+
公司地址	深圳市南山区深南大道188号新豪方大厦14E
联系电话	0755-26611210 18675511466

产品详情

fl100+电子微压计。该产品采用了霍尼威尔公司生产的高精度微差压传感器。性能稳定，精度高。其性能价格比远远高于国内外同类产品。

fl - 100+采用了功能强大的arm系列微处理器作为数据处理核心元件。采用大屏幕lcd显示器，用最快捷、最简单的菜单方式处理参数设置和测量、运算、显示结果。该产品操作简单、易学易懂是节能、环保检测人员的必备利器。

产品性能：

双工作方式：测量方式、菜单方式。

压差、温度、流速、流量、时间、地点、工位、记录序号在同一屏幕显示。

可存贮30组数据（升级后可存贮256组）。

可设置压差、流速、流量的测量单位。

可设置测量点与测量位置及测量日期和时间，并按时间自动生成计数。

可连接各种皮托管。

可测量环境温度及烟道温度。

使用带热电偶的皮托管能自动实现密度补偿功能。

可通过串行口与pc机通讯。

大容量可充电电池。

面积设置：长×宽；半径；任意面积.

测量时间/次数平均功能（升级后）。

可进行pa、kpa、bar、mmh2o、psi、kgf/cm2之间转换。

可作为接触式测温仪器。

技术参数：

名称	测量范围	测量精度		备注
压力	0~10000(pa)	± 1%		
温度	0~600 ()	± 1%		
气体流速	5~60 (m/s)	计算值		
气体流量	流速 × 管道面积	计算值		
存贮容量	30组数据		升级后	500组
管道面积	长 × 宽	园半径	任意面积	
压力换算	pa、kpa、bar、mmh2o			
体积重量	190 × 80 × 30mm	300g		
电源	7.4v可充电电池			带充电器
工作温度	0~40			
存放温度	0~50			
显示方式	点阵式lcd			

探头连接

皮管