

新江化工供应承重能力好的起重机支腿垫块

产品名称	新江化工供应承重能力好的起重机支腿垫块
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:新江化工 型号:按客户需求
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

产品详情

支脚垫板主要用于垫在工程机械的支脚下，起支撑作用。保证支腿安全;从成本效益标准的定制，我们提供最好的品质和服务保证 我们生产了一系列支腿垫板，以适应各种起重机的具体需求。我们可以根据任何垫，以满足客户的具体需求，根据承重设计垫板尺寸。垫板可以制定防滑动槽配合到支腿脚，以确保完美及安全的贴合在中心脚上。非常适合随车式起重机，高空作业车和360伸缩臂叉车稳定支脚。可滑动型支腿垫板可设计为液压千斤顶脚垫。支腿垫板尺寸最大可达2000mm，经先进的加工技术制造。高品质高质量的单个脚垫，无拼接整体生产加工，确保安全强大的产品具有超强的使用寿命，工厂可回收。可选一体化把手或绳子手柄表面可选中间刻防滑槽或整体防滑纹 您需要什么样的形状，我们都可以为您研发和生产。山东宁津新兴江化工有限公司能提供由经验丰富的工程师研发和设计，确保客户的安全和对产品的信心。

超高分子量聚乙烯支腿垫块比普通的支腿垫板抗压能力更强，更耐磨，而且价格低廉，使用寿命更长，既节约了成本，又提高了使用效率。支腿垫的优点是：1、重量轻，可任意移动
2、容易被回收，对环境友好 3、保护面（轮胎为例）会少受伤 4、易于操作搬运
5、使用时间长，重复使用数百次

支腿垫板具有较高的强度和刚度，进而能够减小受力时垫板本体的变形量，为工程机械提供更加稳定的支撑力，大大节约了使用成本提高了工作质量，使其可在恶劣环境下正常使用，超载使用宁弯而不断裂。我公司生产的垫脚是由UHMW-PE超高分子量聚乙烯板材加工而成，其抗冲击性能居塑料之首，无论是外力强冲击，还是内部压力波动，都难以使其开裂。其冲击强度是尼龙66的10倍，聚氯乙烯的20倍，聚四氟乙烯的8倍；特别是在低温环境，其冲击强度反而达到最高值，其柔韧性能为输送系统提供了极为安全可靠的保障。抗老化性：性能稳定，抗老化性好，地面、地下埋设均可，50年不老化。按ASTM方法测定（负荷4.6kg/cm²），热变形温度为85℃，使用温度可达90℃，特殊情况下，允许在更高的温度下使用。UHMW-PE是一种韧性极好的材料，它的耐低温性能也非常优异，在-269℃低温下，仍具有一定的延展性，而没有脆裂迹象。欢迎来电咨询！