

# 供应卡弗特压力开关

产品名称	供应卡弗特压力开关
公司名称	重庆卡弗特测控仪表有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	使用寿命:105循环 电气接口:m20*1.5内螺纹接口 环境温度:-40 ~ +85
公司地址	重庆市北碚区冯时行路290号大正研发8楼
联系电话	18996231033

## 产品详情

### 特点

适合各类工业现场能够理想的替代国外同类产品；

进口橡胶/316l不锈钢膜片/活塞式传感器，性能稳定可靠；

spdt或dpdt输出；铸铝外壳，可选防爆；多种压力及电气接口可选；

结构简单，无可拆卸部件；

精度：0.5级；重复性：±1%；

量程：30pa-40mpa可选；

### 基本参数

介质	对丁腈橡胶或316l不锈钢无腐蚀性的气体或液体	环境温度	5% ~ 95%
外壳	压铸铝，环氧树脂涂层，带密封垫圈的外壳	使用寿命	105循环

外壳等级	符合iec60529要求，ip67	抗震性	
设定精度	± 1%	防爆等级	exediict6
切换差	不可调（参考选型表数据）	触点容量	vmax=380v，imax=15a  （特殊要求请咨询）
重复性误差	<1%		
电气接口	m20*1.5内螺纹接口  可根据现场要求特殊定制	开关输出	一个单刀双掷（spdt）输出开关可接 “常开型”或“常闭型”
环境温度	-40 ~ +85		

#### 产品选型附加选项

e	exediict6,temp=-40-71	n	特殊压力接口（标明）
d1	dpdt同步选项	m1	工厂对开关进行单点设置
d2	dpdt不同步选项	m2	工厂对开关进行双点设置
a	高触点容量	z1	平装安装支架
b	不锈钢位号	z2	管装安装支架

#### 选型表

ksp-k系列：丁腈橡胶膜片及o型圈，g1/4f压力接口（其他接口可订制），防爆产品型号后面加“-e”

产品型号	量程	死区	切换频率	传感器材质
ksp-k0010	30 ~ 1000pa	30pa	10次/分	丁腈橡胶

ksp-k0060	0.5 ~ 6kpa	0.2kpa	10次/分	丁腈橡胶
ksp-k0150	1 ~ 50kpa	0.5kpa	10次/分	丁腈橡胶

ksp-g系列：焊接316l不锈钢膜片及g1/4f压力接口（其他接口可订制），防爆产品型号后面加“-e”

产品型号	量程	死区	切换频率	传感器材质
ksp-g0010	30 ~ 1000pa	30pa	10次/分	316l
ksp-g0060	0.5 ~ 6kpa	0.2kpa	10次/分	316l
ksp-g0150	1 ~ 50kpa	0.5kpa	10次/分	316l

ksp-k系列：丁腈橡胶膜片及o型圈，1/2nptf压力接口（其他接口可订制），防爆产品型号后面加“-e”

产品型号	量程	死区	切换频率	传感器材质
ksp-km0160	0.006 ~ 0.16mpa	0.004mpa	20次/分	丁腈橡胶
ksp-km0400	0.01 ~ 0.4mpa	0.02mpa	20次/分	丁腈橡胶
ksp-km1000	0.02 ~ 1.0mpa	0.025mpa	20次/分	丁腈橡胶

ksp-g系列：焊接316l不锈钢膜片及1/2nptf压力接口（其他接口可订制），防爆产品型号后面加“-e”

产品型号	量程	死区	切换频率	传感器材质
ksp-gm0160	0.006 ~ 0.16mpa	0.004mpa	20次/分	316l

ksp-gm0400	0.01 ~ 0.4mpa	0.02mpa	20次/分	316l
ksp-gm1000	0.02 ~ 1.0mpa	0.025mpa	20次/分	316l

ksp-k系列：丁腈橡胶膜片及o型圈，1/2nptf压力接口（其他接口可订制），防爆产品型号后面加“-e”

产品型号	量程	死区	切换频率	传感器材质
ksp-km1600	0.05 ~ 1.6mpa	0.25mpa	20次/分	丁腈橡胶
ksp-km2500	0.05 ~ 2.5mpa	0.25mpa	20次/分	丁腈橡胶
ksp-km6000	0.3 ~ 6mpa	0.3mpa	20次/分	丁腈橡胶
ksp-kg100	0.6 ~ 10mpa	0.4mpa	20次/分	丁腈橡胶

ksp-g系列：焊接316l不锈钢膜片及1/2nptf压力接口（其他接口可订制），防爆产品型号后面加“-e”

产品型号	量程	死区	切换频率	传感器材质
ksp-gm1600	0.05 ~ 1.6mpa	0.25mpa	20次/分	316l
ksp-gm2500	0.05 ~ 2.5mpa	0.25mpa	20次/分	316l
ksp-gkm6000	0.3 ~ 6mpa	0.3mpa	20次/分	316l
ksp-gg100	0.6 ~ 10mpa	0.4mpa	20次/分	316l

ksp-g系列：304不锈钢活塞及1/2nptf压力接口（其他接口可订制），防爆产品型号后面加“-e”

产品型号	量程	死区	切换频率	传感器材质
ksp-gh100	1 ~ 10mpa	0.4mpa	20次/分	304
ksp-gh160	1 ~ 16mpa	0.5mpa	20次/分	304
ksp-gh250	2 ~ 25mpa	0.6mpa	20次/分	304
ksp-gh400	2 ~ 40mpa	0.8mpa	20次/分	304

ksp-k系列：丁晴橡胶膜片及o型圈，1/2nptf压力接口（其他接口可订制），防爆产品型号后面加“-e”

产品型号	量程	死区	切换频率	传感器材质
ksp-kg100	1 ~ 10mpa	0.4mpa	20次/分	304
ksp-kg160	1 ~ 16mpa	0.5mpa	20次/分	304
ksp-kg250	2 ~ 25mpa	0.6mpa	20次/分	304
ksp-kg400	2 ~ 40mpa	0.8mpa	20次/分	304