

现货钢质防火门-厂家直销

产品名称	现货钢质防火门-厂家直销
公司名称	石家庄市防火门厂
价格	260.00/平方米
规格参数	品牌:长安 型号:甲乙丙
公司地址	河北省沧州
联系电话	18255108119

产品详情

公司简介

一、防火门的分类介绍：

木质防火门采用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内填对人体无毒无害、节能环保的防火隔热材料，并配以防火五金配件（和防火玻璃）所组成，能满足一定耐火极限，达到国家标准GB12955-2008要求的稳定性、完整性和隔热性。按耐火性能分为：甲级 1.5h，乙级 1.0h，丙级 0.5h

钢质防火门采用优质冷轧钢板或不锈钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板，表面静电喷涂，内填环保节能、对人体无毒无害的防火隔热材料。并配以防火五金配件（和防火玻璃）所组成，能满足一定的耐火极限，达到国家标准GB12955-2008要求的稳定性、完整性和隔热性。按耐火性能分为：甲级 1.5h，乙级 1.0h，丙级 0.5h

二、、适用范围：

高层民用建筑、商务办公用房、大型商场、酒店公寓、娱乐设施、仓库、工业厂房等。

三、、选材说明：

门框：采用优质进口松木。

门扇：采用优质松木骨架内填珍珠岩，表面贴各种装饰面板。

五金：不锈钢防火锁（或管井锁、过道锁）防火合页、闭门器、顺位器、插销等

面板：可选用各种夹板饰面、免漆饰面。

1、结构合理

采用翻边、咬口门扇结构是薄钢板平面壳型结构中强度和刚性最优的一种，由于门扇外面板均为四边折弯后咬边比外板焊具有整体强度，刚性好，无焊点，外表美观、大方的优点。

2、五金配件

根据建筑使用功能和顾客的使用要求，配置各种常用五金配件（如：铰链、闭门器、防火锁、防火胶条、插销等）。

3、钢质防火门参数详情

甲级防火门 耐火1.5小时 门扇厚度5CM

乙级防火门 耐火1.0小时 门扇厚度4.5CM

丙级防火门 耐火0.5小时 门扇厚度40CM

四、防火门产品特点：

木质子母式防火门通常适用于门宽1米以上1.2米之内的门洞，门扇为一大一小,通常大小比例为7:3也可根据需要调整制作。子母型防火门日常可关闭小的门扇一面，相当于单扇防火门，需要打开时即可两扇全部打开。产品具有自重轻、安装方便、采购成本低、防火性能好等特点，广泛应用于各类民用建筑和部分工业建筑，如宾馆饭店、住宅小区、办公楼、医院、学校、商场等场所。

1. 木质子母式防火门产品说明：

产品选材经过特殊工艺加工而成，具有良好的阻燃性能，门体内部填充隔热耐火材料，框、扇部另加防火板材使其具有很好的隔热性、耐火稳定性和完整性。同时配备达到国家消防检测机构检测合格的五金配件。门体尺寸大小可根据用户需要量身定做，充分尊重用户意愿，按用户要求规格设计、生产。产品质量达到防火门国家标准GB12955-2008要求性能。

2.木质子母式防火门的组成部分：

整套的防火门分别由门框、门扇、防火锁、防火闭门器、防火铰链、防火插销、防火密封条及顺序器（选用）组成。根据需要也可以在门扇上开口镶嵌安装A类复合防火玻璃制作防火观窗及门框上部安装A类复合防火玻璃制作构成防火亮窗。

3.木质子母式防火门外形分类及等级：

形状分为双扇防火门、双扇带玻璃防火门、双扇带亮窗防火门、和双扇带玻璃带亮窗防火门；按照耐火极限分为甲、乙、丙三级，要求耐火时间分别是甲级防火门1.5h、乙级防火门1.0h、丙级防火门0.5h。

五、主要技术性能：

- 1、耐火极限：甲级不小于1.50h 乙级不小于1.00h 丙级不小于0.50h。
- 2、门扇形式：平板门、镶玻璃门、装饰门。
- 3、安装尺寸：符合《GB5824-86》建筑门窗洞口尺寸系列，并可按客户要求定制。