

KSV微压、压力控制器

产品名称	KSV微压、压力控制器
公司名称	重庆卡弗特测控仪表有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:重庆卡弗特 型号:KSV
公司地址	重庆市北碚区冯时行路290号大正研发8楼
联系电话	18996231033

产品详情

该系列产品采用橡胶/金属316l膜片式传感器元件，普通型可用于含腐蚀性气体、液体或蒸汽等介质的场所实现压力的自动控制，控制器的设定值可调，最大量程为-10~0~10kpa，其调节范围为量程的15%~95%之间。该产品重量约为1kg。

防爆型产品防爆标志为exediict6，可用于含腐蚀性气体、液体或蒸汽等介质的iia、iib、iic类t1~t6组爆炸性气体混合物场所实现压力自动控制。

如需要采用窗口式请采购时说明，窗口式的仪表代号为ksvc死区不可调、ksva死区可调系列。

主要技术规格

	普通型	防爆型
工作粘度	10-3m2/s	10-3m2/s
开关元件	微动开关	微动开关

防爆等级	/	exediict6 证书编号：320110395
外壳防护等级	ip67	ip67
环境温度	-25 ~ 80	-25 ~ 80
环境湿度	5% ~ 95%	5% ~ 95%
使用寿命	105次循环	105次循环
抗震性	<max . 2g	<max . 2g
触点容量	vmax=380v imax=15a	vmax=380v imax=15a
重复性误差	1.0%	1.0%

量程参数表

量程代号	量程	死区	切换频率	传感器材质
gk02	2 ~ 0 ~ 2kpa	30pa	10次/分	316l
gk10	10 ~ 0 ~ 10kpa	0.2kpa	10次/分	316l
最大工作压力：50kpa 耐压：100kpa				
kk02	2 ~ 0 ~ 2kpa	30pa	10次/分	丁腈橡胶
kk10	10 ~ 0 ~ 10kpa	0.2kpa	10次/分	丁腈橡胶
最大工作压力：50kpa 耐压：100kpa				
km010	0.1 ~ 0 ~ 0.1mpa	0.004mpa	20次/分	丁腈橡胶

电气接口代号	e0s/e0s1	e1s/e1s1	e2s/e2s1	e3s/e3s1	e4s/e4s1	e5s/e5s1	e6s/e6s1
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

注：该产品标准电气接口为m18*1.5内螺纹，并配有电缆接头；其他接口可订制，不附带电缆接头。

介质温度参数表

lt : 80 ~ 180	ht : 180 ~ 350	mt : -15 ~ 80	dz:-40 ~ -15 (需订制)
---------------	----------------	---------------	--------------------