

红外线石英加热管 厂家直销陶瓷电热管

产品名称	红外线石英加热管 厂家直销陶瓷电热管
公司名称	连云港新起点电热设备有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:新起点 型号:定制各种型号 规格:定制各种规格
公司地址	东海经济开发区富宸路13号
联系电话	87785551 15751226991

产品详情

红外线灯管

是将钨丝伸入充气的石英管中构成。

钨丝在交流电压作用下发热并加热石英管中的气体，由此产生红外线辐射。石英近红外，以及其它烘干、干燥、加热，其优点是清洁、温度高、节能、安全、使用方便并且发热均匀。

技术特征：

- 1.无需远红外涂层，光谱辐射匹配吸收特性好，长期使用辐射性能不退变，电热转换效率高。比一般加热元件节能30%左右。
- 2.工作温度高，选择范围宽。其中用陶瓷帽封装型的，最高耐温达800 。
- 3.升温快、热惯性小，耐高温、耐腐蚀，热化学性能稳定性好，使用寿命长，绝缘强度高。

- 4.无污染，是一种清洁型的加热器，符合现代生产高节奏、高品质的要求，适用于卫生要求高的家用电器上。
- 5.设计、制造、安装都十分方便，经济安全。

特性：

一:管径 单管红外灯外径一般有： ϕ 10、 ϕ 11..... ϕ 20mm等规格，

二:长度

长度最长可达3500mm。使用时，其快速升温及迅速降温时间，仅1-2秒，大大提高了工作的效率

三:耐温 最高操作温度可达1000 ，使用寿命平均为5000小时

四:色温 色温为2400k至2500k

五:波长 发射短波红外线，波长范围为0.5-2 μ ，峰值为1.2-1.3 μ 。