

# 壁厚20mm不锈钢无缝管外径51-63-76

产品名称	壁厚20mm不锈钢无缝管外径51-63-76
公司名称	佛山市禹晟不锈钢有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	产品:无缝管 型号:304
公司地址	佛山市顺德区陈村镇金鋆国际金属交易广场
联系电话	0757-23335358 15899834288

## 产品详情

### 壁厚20mm不锈钢无缝管外径51-63-76

本公司主要生产以201、202、304和316

材质为主的不锈钢制品用，机械构造用，建筑装饰用不锈钢焊管，同时也可按照客户要求定做：310、430、409等各种材质。产品规格：外径：5mm-219mm

壁厚：0.26mm-4.5mm。一直以来，赞誉坚持“质量第一，用户至上”为质量方针建立品牌，公司产品通过化验分析、机械及工艺性能测定、腐蚀、水压试验等各类测试，质量可靠，尺度精准(圆度误差 $\pm 0.05$  mm，厚度误差 $\pm 0.02$  mm)，性能优良，通过欧盟RoSH指令测试(可提供SGS报告)，符合国家标准。被广泛应用于不锈钢制品类，卫浴，家具，厨具，不锈钢拉手，汽车配件，游艇护栏等；机械构造类，医疗器械，机器设备，排污设备；装饰类，不锈钢门窗，商场、酒店、市政建设等公共设施高级装饰工程，产品遍布世界各国及中国各大中城市。

欢迎国内外新老客户来电来函咨询不锈钢管业务，我们将以最热忱的态度为您服务。我们真诚地与广大客商携手共进，共创未来！

### 316L不锈钢化学成分

C 0.03 Si 1.00 Mn 2.00 P 0.035 S 0.03 Ni:10.0-14.0 Cr:16.0-18.0 Mo:2.0-3.0

316L不锈钢板材现货规格：0.3mm-350mm(厚度)

316L不锈钢棒材现货规格：3.0mm-500mm(直径)

316L不锈钢线材现货规格：0.1mm-20mm(线径)

316L不锈钢板简介编辑

1、概要：添加Mo(2~3%) ,优秀的耐点蚀性，高温蠕变强度优秀。

## 2、特点

- 1) 冷轧产品外观光泽度好，漂亮；
- 2) 由于添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能优秀；
- 3) 高温强度优秀;转自"我要不锈钢"
- 4) 优秀的加工硬化性（加工后弱磁性）
- 5) 固溶状态无磁性；
- 6) 相对304不锈钢，价格较高。

3、适用范围：管道用,热交换器,食品工业,化工工业等。

## 4、化学成分%

C 0.03 Si 1.00 Mn 2.00 P 0.035 S 0.03 Ni:10.0-14.0 Cr:16.0-18.0  
Mo:2.0-3.0

## 5、热处理

熔点：1375~1450 ； 固溶处理：1010~1150 。

## 7、使用状态

（1）退火固溶状态： NO.1，2B，N0.4,HL等表面状态

### 316L不锈钢板用途

石油、石化设备，如石化设备中的反应器等。

\* 硫酸的储存与运输设备，如热交换器等。

\* 发电厂烟气脱硫装置，主要使用部位有：吸收塔的塔体、烟道、档门板、内件、喷淋系统等。 \*  
有机酸处理系统中的洗涤器和风扇。

\*海水处理装置，海水热交换器，造纸工业设备，硫酸、硝酸设备，制酸、制药工业及其他化工设备、  
压力容器，食品设备。