

抗剥落剂_路祥工程_沥青添加剂抗剥落剂水泥添加剂

产品名称	抗剥落剂_路祥工程_沥青添加剂抗剥落剂水泥添加剂
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:UI1585
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

所有产品都是通过数控全自动流水线生产，因此能够保证产品品质稳定性能卓越。是质量可控的沥青路面抗剥落措施首选。

优于固体颗粒或粉末状的液体形态，更充分的溶和于沥青和集料之间，最大化的发挥抗剥落功效。

仅仅需要0.2%的添加量就能使沥青混凝土的黏附性由1-2级提升到4-5级，而同类产品最少需要0.4%的添加量。

沥青抗剥落剂是与集料表面形成物理吸附或依靠其特殊的化学结构使其与集料进行化合反应，在他们之间形成强而有力的化学纽带，从而提高了沥青与集料的粘附性，使其具有良好的抗热老化性及抗水损害性。沥青路面的破坏可能来自基层强度不足或土基发软，也可能来自沥青面层本身。

沥青与抗剥离剂的混合液在静置不用的状态下，不宜超过24小时，否则应按上述程序重复搅拌一次。抗剥离剂溶于沥青中超过

72小时，应对其路用性能重新进行评价，必要时再适量加入抗剥离剂后重新调匀。

存储运输要求：闭口储存，防水、通风、避免暴晒，与酸类物品隔离。

注意事项：一般抗剥离剂对眼、呼吸道及皮肤有轻微刺激，使用中如遇不

适可暂时离开现场，呼吸新鲜空气。