

路祥工程,投料机,投料机配件

产品名称	路祥工程,投料机,投料机配件
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:HK1051
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

施工建议普通抹面砂浆建议每方砂浆掺量：0.9-1.2kg一般1kg/m³保温砂浆建议每吨添加量为：1-3kg混凝土建议每方混凝土掺量为：0.6-1.8kg，一般0.9kg/m³

抗裂：提高混凝土塑性阶段非结构性裂纹的抗裂能力。

抗渗：提高抗渗能力，是一种有效的刚性自防水材料。

掺量范围：0.6-1.8 kg/m³，混凝土抗裂防渗通常为0.9kg/m³。

实现定时、定量、定位投料。

节省人工，一人可管理100亩鱼塘以上。

节省饲料达20%。

改善水质污染。

缩短养殖周期。

节省养殖成本，降低养殖风险。

提高产量。

投料量、投料间歇时间可调节，使饲料能充分利用，大大减少了饲料溶解使水质浑浊的现象发生，有利于鱼类的生长。提高了水质，保护了环境，深受用户的欢迎。

主要特性编辑设备独立控制，与拌和设备兼容性好。采用 PLC 控制，技术先进，性能稳定。设备人机界面好，操作简单易行。设备运行稳定可靠。设备同时具备电子称与时间控制两种控制方式，可相互切换，使用灵活方便。电子称称重可精确到 0.1 公斤，时间调节可精确到 0.01S，保证了木质素纤维添加量的准确性。

主要特性编辑设备独立控制，与拌和设备兼容性好。采用 PLC 控制，技术先进，性能稳定。设备人机界面好，操作简单易行。设备运行稳定可靠。设备同时具备电子称与时间控制两种控制方式，可相互切换，使用灵活方便。电子称称重可精确到 0.1 公斤，时间调节可精确到 0.01S，保证了木质素纤维添加量的准确性。