

## 2倍增压比 大流量 空气增压器 空气增压阀

产品名称	2倍增压比 大流量 空气增压器 空气增压阀
公司名称	深圳市嘉力气动液压有限公司
价格	6950.00/台
规格参数	品牌:嘉力 型号:4JA02 规格:413*389*240mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区蚌岗路67号盛丰鞋业园A栋303
联系电话	0755-23599245 18027664917

### 产品详情

空气增压泵适用于原空压系统要提高压力的工作环境中，能够将工作系统的空气压力提高到2倍，仅需将工作系统的压缩空气作为气源即可。空气增压仅适合单气源增压。

一：使用情况：

工厂气路中的压力，通常不高于1.0mpa。因此在下列情况时，可利用增压泵提供少量、局部高压气体：

- 1，气路中个别或部分装置需用高压。
- 2，工厂主气路压力下降，不能保证气动装置的\*低使用压压力时，利用增压泵提供高压气体，以维持气动装置正常工作。
- 3，不能配置大口径气缸，但输出力又必须确保。
- 4，气控式远距离操作，必须增压以弥补压力损失。
- 5，需要提高联动缸的液压力。
- 6，希望缩短向气罐内充气至一定压力的时间。

二：使用范围：气控阀气动执行器 三坐标测量仪 气动打标机 数控机床夹紧装置 气动打捆机 喷码机 气缸夹紧力不足等场合。

三：使用优势：

- 1，压力稳定、脉冲小：产生的脉冲小，有稳定的压力输出，且输出压力值可通过附加的减压阀调节至工

作场合所允许的压力范围内。

2, 噪声低、投入成本低、节约能源：与高压空压机系统和高压压缩机比较，该机噪声低、投入成本低，当达到所设定压力时，无额外能量消耗，所以其耗能量小，节约能源。

3, 便于安装、使用：连接上驱动气入口，被增压气体入口，增压后的气体出口即可工作；调节驱动气源压力即可无级调整被增压气体的压力。