

供应日本出光异构十二烷 PB16 IP HX

产品名称	供应日本出光异构十二烷 PB16 IP HX
公司名称	广州辰胜化工实业有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:出光 型号:PB16, IP HX 闪点:84
公司地址	广州天河区东圃镇黄村圃兴路53号中邦商务中心A栋113
联系电话	020-32206130 18620089280

产品详情

【优点】

异构十二烷、异构十六烷主要用在高性能的化妆品和个人护理品。

---具有良好的生物降解性，不会堵塞毛孔造成粉刺、黑头、痤疮等问题；

---丝质质感，清爽不油腻，易铺展，渗透性好，无刺激性，有一定的挥发性及有机硅溶解性；

---具有较强的油脂溶解力、适中的干燥速度、能作为某些溶剂的携带剂，可增溶有机硅产品

和一些功效物；

---与蜡相容性良好、不含有害物质、低气味、使用安全，可用在彩妆等蜡基产品中；

---适合美国FDA规格

性能特点： * 高度支链化的合成烃类产品 * 清亮、无色、无味

* 几乎不含芳烃和硫，对人体无害，易生物降解，无残留感，肤感清爽

* 蒸发速度非常快，能完全代替挥发性硅油，防水、防汗，适用于干爽型护肤、护发品

* 溶解性非常好，能完全溶解于硅油、矿物油及其他碳氢化合物和异构烷烃中

* 密度、粘度小，油感极轻，可改善肤感和油溶性，促进产品的辅展性及涂抹感

* 作为乳液、醇水体系及无水体系的爽滑柔软剂 * 能增进不同体系间的相容性

* 异构化程度非常高、安全环保

技术指标：

项目	单位	典型值	分析方法
外观	—	清澈透明	—
色泽	APHA	5max	ASTM D1209
密度	g/cm ³ (15)	0.791	ASTM D4052
闪点	(PM)	84	ASTM D93
馏程	(5%)	211	ASTM D86
	(95%)	256	
运动粘度	Cst(37.8)	2.65	ASTM D446
溴指数	mg/100g	10max	ASTM D2710
硫含量	ppm	1max	ASTM D3120
氯含量	ppm	1max	ASTM D5808
芳烃含量	ppm	10max	UOP495-75
含水量	ppm	10max	ASTM D6304
苯胺点		89	ASTM D611

推荐应用： * 各类护肤、防晒、彩妆产品，如眼影、眼线、唇部产品
包装规格：159KG/桶