

PE矿用管，90*4.3

产品名称	PE矿用管，90*4.3
公司名称	山东亚玛宗建材有限公司
价格	55.20/米
规格参数	品牌:亚玛宗 型号:90*4.3
公司地址	淄博市张店区银泰时代广场1118
联系电话	13864332350 15318608007

产品详情

PE矿用管以聚乙烯树脂为主要原料，加入适量的助剂，经高温挤出成型，它的性能既有一般聚乙烯管材的特征，又有它自身的特点：抗静电性和阻燃性。

煤矿用PE管应用范围:

广泛用于煤矿井下供排水管、矿用正压通风管、矿用负压通风管、矿用喷浆管、矿用抽放瓦斯管。

产品在矿井下按用途分为：

煤矿井下用聚乙烯供水排水管材（KS）

煤矿井下用聚乙烯喷浆管材（KJ）

煤矿井下用聚乙烯正压通风管材（KFZ）、负压通风管材（KFF）

煤矿井下用聚乙烯瓦斯抽放管材（KW）

煤矿井下用聚乙烯通用管（KM）：适用于抽放瓦斯、供水排水、正压通风、负压通风、喷浆

卓越的品质

管材的抗静电剂及阻燃剂均匀分布在聚乙烯树脂本体中，抗静电及阻燃指标不会因使用时间长而受影响。

管材密度低（钢管的1/8，玻璃钢管的1/2），重量轻，无须机械可轻松搬运，大大降低劳动强度，安装快，缩短施工周期。

管材耐腐蚀、不易结垢，特别适合用于井下输送含硫、含钙、含镁离子的介质，节省防腐及除垢的费用，使用寿命远远高于其他管材。

管材内壁光滑（内壁绝对粗糙度K值为钢管的1/6），水利特性优异，在相同管径下，比金属管道可提高输送能力25%。

强度大、耐冲击，机械性能优越。抗老化性能好，不易脆化，有韧性，能吸收冲击能，

断裂伸长率可达到200%，在井下安装受地形沉降影响小。

良好的水密性和环保性。管材结合好、施工方便，原料为PE树脂，卫生性能好，不存在污染，对工人无害，绿色环保，清洁无毒。

外观描述：黑色。

标准:执行MT558.1-2005《煤矿井下用聚乙烯（PE）管材》。

物理性能：

项目	要求
20 静液压强度（100h）	不破裂、不渗漏
断裂伸长率 %	350
内外壁表面电阻算术平均值	1.0×10^6
纵向回缩率（110 ） %	3
试样的有焰燃烧时间的算术平均值 s	3.00(任一条 10.00)

PE矿用管

PE矿用管

PE矿用管

PE矿用管