

PE矿用管，180*6.9，

产品名称	PE矿用管，180*6.9，
公司名称	山东亚玛宗建材有限公司
价格	178.80/米
规格参数	品牌:亚玛宗 型号:180*6.9
公司地址	淄博市张店区银泰时代广场1118
联系电话	13864332350 15318608007

产品详情

该产品是以聚乙烯为主要原料，加入适用辅剂挤出成型的煤矿井下用抽放瓦斯管。具有阻燃、抗静电、强度高、耐腐蚀、柔韧性的特点。主要适合于煤矿井下瓦斯钻孔抽放。煤矿井下用聚乙烯管也可适用煤矿井下通风、排水中使用。管材内外表面应清洁光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端应切割平整，并与管轴线垂直。

1、重量轻、寿命长、施工方便。管材重量轻，只有钢管的1/7，是玻璃钢管的1/2，寿命却是钢管的4~5倍，运输、安装便捷，尤其在井下能大大降低工人的劳动强度，提高工作效率。

2、耐腐蚀性强。管材具有很强的耐腐蚀性，不需做防腐处理，节省了相关费用，综合经济效益是钢管的5~6倍，特别适用于井下输送高硫水。

3、管壁光洁度高，流体阻力小，不易结垢。管材抗结垢能力强，井下输送含钙、镁等离子水也不易结垢，可节省大量除垢费用。内壁光滑，粗糙度为钢

管的2/5，输送阻力小，在相同条件下，可提高输送能力30%。

4、良好的水密性和环保性。管材接合好、施工方便，原料为PE树脂，卫生性能好，不存在污染，对工人身体无害，绿色环保，清洁无毒。

5、强度大、耐冲击，机械性能优越。抗老化性能好，不易脆化，有韧性，能吸收冲击能，抗快速开裂能力好，断裂伸长率可达到200%，在井下安装受地形沉降影响小。

6、阻燃、抗静电。抗静电、阻燃成分均匀分布在管材本体中，因而抗静电、阻燃性能不会因使用时间而受到影响。抗静电、阻燃性能均符合国家标准，适用于井下易燃、易爆的特定场所。

用途：煤矿井下用聚乙烯管用于煤矿井下抽排瓦斯、供排水和喷浆。

PE矿用管清洗方法：

1、高压水清洗：采用50Mpa以上的高压水射流，对PE矿用管内表面污垢进行高压水射流剥离清洗。该技术主要用于短距离管道，并且管道直径必须大于50cm以上。

2、PIG清管：PIG清管技术是依靠泵推动流体产生的推动力驱动PIG（清管器）在管内向前推动，将堆积在PE矿用管内的污垢排出管外，从而达到清洗的目的。

3、化学清洗：化学清洗PE矿用管是采用化学药剂，对管道进行临时的改造，用临时管道和循环泵站从管道的两头进行循环化学清洗。

PE矿用管

PE矿用管

PE用官

PE用官
