

# 薄涂型环氧树脂地坪 环氧地坪施工队

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 薄涂型环氧树脂地坪 环氧地坪施工队          |
| 公司名称 | 苏州丽固建材有限公司                 |
| 价格   | 30.00/平方米                  |
| 规格参数 | 品牌:丽固地坪<br>型号:11<br>11:000 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区甪直镇车坊长巨村             |
| 联系电话 | 0512-65043210 18136953261  |

## 产品详情

产品名称：平涂型油性环氧树脂地坪

适用范围：轻载型工业车间厂房，仓库、地下停车场、学校、医院、商场等。

性能特点：1、防尘、防潮、美观；

2、施工快捷、维护方便、经济实惠；

3、附着力强、柔韧性好；

4、很好地抗化学性。

施工工艺：1、对原地面进行全面打磨处理，清扫、除尘；

2、批刮高渗透环氧树脂底涂（LG2901）；

3、批刮环氧树脂砂浆中涂层(LG2902)；（根据地面情况或客户要求，可以多次批刮环氧树脂砂浆中涂层）

4、待环氧树脂砂浆中涂层干固后，对其进行全面打磨，清扫、除尘；

5、批刮环氧树脂面漆腻子层(LG3001)；

6、滚涂环氧树脂面漆(LG3001)。

技术参数：项目：铅笔硬度；指标：2H

项目：耐磨性； 指标：16mg

项目：粘结强度； 指标： 2MPa

项目：耐洗刷； 指标：大于10000次

干燥时间：表干：4小时（25℃） 实干：24小时（25℃）