

环氧地坪漆固化剂

产品名称	环氧地坪漆固化剂
公司名称	苏州丽固建材有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:丽固地坪 型号1:11 11:000
公司地址	苏州市吴中区甪直镇车坊长巨村
联系电话	0512-65043210 18136953261

产品详情

产品名称：无色钢化剂（硬化剂）地坪

适用范围：重载型工业车间厂房、仓库、物流中心、商场等运输频繁的场所。

性能特点：1、环保、无尘美观；

2、高耐磨、抗刮性能优；

3、使用年限长达20年以上；

4、一次施工，终生免保养、免维修。

1、施工工艺：用钢化剂（硬化剂）地坪专用高速抛光机及金钻石树脂磨片（粗目数磨片50目，具体使用目数视素地情况而定）对地坪进行镟磨，并把地坪清理干净；

2、涂刷丽固钢化剂（硬化剂）材料LG8001，并用专用地拖涂刷均匀，待丽固钢化剂（硬化剂）呈粘稠状时，可洒些水，用地拖均匀拖一遍，对于局部钢化剂（硬化剂）渗透比较快的地方需进行二次喷洒钢化剂（硬化剂）材料，以保证丽固钢化剂（硬化剂）材料被地坪充分吸收；

3、用钢化剂（硬化剂）地坪专用高速抛光机及金钻石树脂磨片（粗目数磨片150目，具体使用目数视素地情况而定）对地坪进行镟磨，并把地坪清理干净；

4、用钢化剂（硬化剂）地坪专用高速抛光机及金钻石树脂磨片（粗目数磨片300目，具体使用目数视素

地情况而定)对地坪进行镟磨,并把地坪清理干净;

5、用钢化剂(硬化剂)地坪专用高速抛光机及金钻石树脂磨片(细目数磨片500目,具体使用目数视素地情况而定)对地坪进行镟磨,并把地坪清理干净;

6、用钢化剂(硬化剂)地坪专用高速抛光机及金钻石树脂磨片(细目数磨片1000目,具体使用目数视素地情况而定)对地坪进行镟磨,并把地坪清理干净;

7、涂刷丽固钢化剂(硬化剂)材料LG9001,并用专用地拖涂刷均匀;

8、用钢化剂(硬化剂)地坪专用高速抛光机及1号抛光垫(相当于2000目磨片)对地坪进行高速抛光;

9、用钢化剂(硬化剂)地坪专用高速抛光机及2号抛光垫(相当于3000目磨片)对地坪进行高速抛光。

备注:具体施工工艺会根据素地的不同进行略微的调整

技术参数:

硬度 莫氏硬度8 (用国家专用硬度笔进行刮痕测试)

亮度 平均亮度 30 (用国家专用亮度测试仪进行测试)

渗透深度: 2mm-6mm

抗压强度提高: 50%-300%

耐磨度提高: 50%-300%