

锚杆钢筋折弯90度专用抗浮锚杆钢筋弯曲机

产品名称	锚杆钢筋折弯90度专用抗浮锚杆钢筋弯曲机
公司名称	济宁联合机械设备制造有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:联合筋工 型号:LH-32A
公司地址	山东省济宁市中区新华路27号
联系电话	18205477827

产品详情

房建工程施工中抗浮锚杆钢筋一般是 25以上的大直径螺纹钢，锚杆注浆完成后，锚杆钢筋需进行折弯弯曲施工，但人工锚杆折弯速度慢效率低，针对施工难的情况，我公司根据现场施工需求造了一种可代替人工作业弯曲抗浮锚杆专用的LH-32A型抗浮锚杆钢筋弯曲机，LH-32A型抗浮锚杆钢筋折弯机主要用于大直径抗浮锚杆现场弯曲，同时适合已被水泥浇筑钢筋及钢筋绑扎后普通弯曲机难以达到之部位作业。具有重量轻，体积小，容易操作的优势，其采用高液压系统驱动，可弯曲32MM钢筋，不但降低劳动强度，且极大提高了施工效率。公司产品轻便环保、质量稳定，创建了自主品牌，深受房建路桥施工客户好评。应用范围：房建及路桥等建筑工程 1) 主要用于大直径抗浮锚杆折弯90度现场弯曲使用；同时适用于对已浇筑或者绑扎后的钢筋竖直方向进行弯曲；桥梁桩基领域，钢筋笼与承台连接处头笼弯钩90度180度、桩基桩头钢筋弯曲；工民建锚杆及大型基坑锚杆、土钉墙的弯曲；房建领域，剪力墙封顶、柱子封顶、骨架钢筋弯曲成型。

请认准“联合筋工”抗浮锚杆折弯90度专用LH-32A型抗浮锚杆钢筋弯曲机，联合筋工，品质保证！

公司名称：济宁联合机械设备有限公司 公司地址：山东省济宁市市中区新华路27号

联系方式：18205477827（谢经理） QQ号码：2329678813

注意：LH-32A型抗浮锚杆钢筋弯曲机为济宁联合机械设备有限公司专有型号，LH为“联合”拼写第一个字母组成，近期我公司发现有别个矿山皮包公司以我公司产品型号和产品性能在网上做推广宣传销售，请广大客户注意，如上当受骗我公司概不负责！！

机械性能：锚杆钢筋折弯机轻便灵活，适合钢筋绑扎后普通弯曲机难以达到之部位等工地现场作业；采用高液压系统驱动，弯曲力大，最大可调直弯曲32MM钢筋。

应用案例：

中建二局四公司 辽宁省鸡西市鸡冠区万达广场项目部

中建五局 广东省东莞市东城区新世纪家园

山西尚通建筑劳务公司 山西太原市万柏林区和平南路化建佳园项目

福建六建 厦门市思明区湖滨东路41-1号 中建五局

广州市海珠区磨碟沙大街西二路珠江啤酒城

中建三局 陕西省宝鸡市金台区宝鸡国金项目部
中铁十一局 云南省昆明市呈贡区大学城柏枝营村
江苏润固建设集团 江苏省南京市玄武区长江路100号
广州建筑集团有限公司 安徽淮南山南新区安徽理工大学新校区工地
中交四航局 广东省佛山市贵广铁路三标项目经理部
浙江正邦水利有限公司 浙江省温州市乌牛镇正邦水利项目部
南通建工 广东省阳江市江城区阳光马德里项目
中建五局深圳分公司 广东省深圳市南山区深圳公园一号项目部
中建六局 江苏扬州广陵区天津泰达广陵新城MSD项目

- 使用说明 1、油泵使用32号或46号液压油。 2、贮油容量必须在油窗之上范围内。
- 3、每次加油及换油时，必须用80目以上滤油网过滤，更换时需洗净油箱。换油期为六个月。
 - 4、工作油温10摄氏度至50摄氏度。
 - 5、使用过程中发现电机温度过高，应停止使用。自行冷却后再行使用。
 - 6、该泵出厂前已调整好，不得随意高调，需重新调整时，必需借助压力表进行。
 - 7、高压油管如有破损、凸起、渗漏现象，则不能使用。