

变压器滤油机

产品名称	变压器滤油机
公司名称	新乡市德科鑫过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区青龙路中段
联系电话	0373-5570366 13523231518

产品详情

新乡 德科鑫 变压器滤油机，变压器滤油机价格，变压器滤油机规格型号。

变压器滤油机

性能详细说明：特点1：一机多用，功能齐全。即可以脱水、脱气、三组（粗、中、精）滤清器、吸附再生的综合工艺处理，又可单独提供真空脱水脱气，滤除杂质及再生吸附等功能。

特点2：安全可靠。压力、温度、液位均有明确数据指示及机械自动控制。

特点3：高效、经济、运行成本低。是同类油处理产品中功能齐、性能先进的设备。

特点4：设计结构合理。便于移动使用或在线使用。

由初滤器、油泵和过滤装置组成。初滤器为一筒状金属网，阻止不纯净油中较大的固体颗粒进入油泵。油泵通常为齿轮泵，输送不纯净油进入过滤装置。过滤装置为一小型手工压紧的板框压滤机，用专用滤纸作过滤介质。不纯净油在油泵压力作用下进入板框压滤机，透过滤纸成为滤清油。油中的固体杂质被截留在滤纸表面，少量的水分被滤纸的毛细孔吸收。过滤压力通常不大于0.3兆帕。当滤纸表面沉积杂质太多，过滤压力升高到0.35兆帕时，或当滤纸吸收的水分接近饱和，滤清油中残留的水分不再降低时，应停机更换滤纸。油的粘度较高时，可预热以降低粘度后再行过滤。这种滤油机只能除去固体杂质和少量水分，适用于一般电器用油和润滑油的提纯。当油中含水分和杂质过多时，须经预处理后再送入滤油机。普通滤油机的处理量为25~200升/分。过滤装置的方形滤框有200毫米、250毫米两种框内边长。滤板和滤框用铸铁或聚丙烯制成。

公司主营产品：液压过滤器，吸油过滤器，回油过滤器，双筒过滤器，压力管路过滤器，液压油过滤器，液压油滤芯，磁性过滤器，提供各种液压过滤器，提供各种液压油滤芯，液压附件，液压空气滤清器，滤油机，滤油车

，LUC、LUCA、LUCB系列滤油车，LUCD滤油车，高效水油分离机，GLS型手提式滤油装置，TUC型台式滤油装置，FE系列清洗过滤装置，JN系列清洗过滤装置，便移式滤油机，箱式移动滤油机，高固含量油滤油机，高精度油滤油机，高粘度油滤油机，真空滤油机，聚结脱水滤油机，大流量滤油机，防爆滤油机。

变压器滤油机，新乡市德科鑫过滤器有限公司为您提供洁净的流体，欢迎来电洽谈订购！