

# 板框式压滤机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 板框式压滤机                   |
| 公司名称 | 新乡市德科鑫过滤设备有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 新乡经济开发区青龙路中段             |
| 联系电话 | 0373-5570366 13523231518 |

## 产品详情

新乡 德科鑫 板框式压滤机，板框式压滤机价格，板框式压滤机规格型号。

### 板框式压滤机

性能详细说明：板框式压滤机是很成熟的脱水设备，在欧美早期的污泥脱水项目上应用很多，板框压滤机的结构较简单，操作容易，稳定，过滤面积选择范围灵活，单位过滤面积占地较少，过滤推动力大，所得滤饼含水率低，对物料的适应性强，适用于各种污泥。

压滤机分为板框式压滤机和厢式压滤机，压滤机是一种间歇式过滤设备，用于各种悬浮液的固液分离。它是依靠压紧装置将滤板压紧，再将悬浮液用泵压入滤室，通过滤布来达到将固体颗粒和液体颗粒分离的目的。

板框式压滤机对于滤渣压缩性大或近于不可压缩的悬浮液都能适用。适合的悬浮液的固体颗粒浓度一般为10%以下，操作压力一般为0.3~1.6兆帕，特殊的可达3兆帕或更高。过滤面积可以随所用的板框数目增减。板框通常为正方形，滤框的内边长为200~2000毫米，框厚为16~80毫米，过滤面积为1~1200m<sup>2</sup>。板与框用手动螺旋、电动螺旋和液压等方式压紧。板和框用木材、铸铁、铸钢、不锈钢、聚丙烯和橡胶等材料制造。

板框式压滤机设备重量与体积大，采用而该类型的污泥脱水机采用间断运行方式，时产50kg/h固体，生产率相对较小，但是脱水率较高，泥饼含水率可达70%-85%，此外，该设备还有需专人看守，自动性较差；活动部件多，不稳定；设备投资稍低；维修难度大；操作较为复杂，须专人管理；使用寿命短等特点。

公司主营产品：液压过滤器，吸油过滤器，回油过滤器，双筒过滤器，压力管路过滤器，液压油过滤器

, 液压油滤芯, 磁性过滤器, 提供各种液压过滤器, 提供各种液压油滤芯, 液压附件, 液压空气滤清器, 滤油机, 滤油车, LUC、LUCA、LUCB系列滤油车, LUCD滤油车, 高效水油分离机, GLS型手提式滤油装置, TUC型台式滤油装置, FE系列清洗过滤装置, JN系列清洗过滤装置, 便移式滤油机, 箱式移动滤油机, 高固含量油滤油机, 高精度油滤油机, 高粘度油滤油机, 真空滤油机, 聚结脱水滤油机, 大流量滤油机, 防爆滤油机。

板框式压滤机, 新乡市德科鑫过滤器有限公司为您提供洁净的流体, 欢迎来电洽谈订购!