

不错的矿渣风机 矿渣鼓风机 矿渣罗茨风机

产品名称	不错的矿渣风机 矿渣鼓风机 矿渣罗茨风机
公司名称	山东新城环保设备有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:鑫华东 型号:HDSR50-350 材质:铸铁
公司地址	山东省济南市章丘绣慧镇太平公业园
联系电话	0531-67804861

产品详情

不错的矿渣风机 矿渣鼓风机 矿渣罗茨风机4.1管路联接时 不错的矿渣风机 矿渣鼓风机 矿渣罗茨风机，尽量减少弯管的配 不错的矿渣风机 矿渣鼓风机 矿渣罗茨风机置，且不宜使用90°直角弯管，以免增加不必要的阻力。鼓风机不允许承受附加载荷，应在配管上设置支撑装置。

4.2 安装配管前，应首先检查鼓风机机体内部，确认无杂物时封闭进排气口。彻底清除进出口管内的铁锈、灰尘、异物等，然后与鼓风机接通。各法兰联接面不应漏气。

在鼓风机进口侧应装上足够容量的过滤器，并保持过滤器的清洁，当进口阻力过大时，须拆下过滤器的滤网进行清洗。

4.3 在鼓风机进出口侧，应安装弹性接头，以消除管道振动和热变形影响，同时方便与管道的联接。

4.4 鼓风机排气侧须安装压力表，表的量程要与使用工况相匹配。

4.5 鼓风机排气侧必须安装安全阀和逆止阀，防止鼓风机因过载和气体回流造成损坏。配套安全阀出厂时已根据用户要求调好，用户不用再调整。

各阀必须安装在水平配管上，逆止阀应安装在消声器之后。

4.6 为更好地达到降噪效果，消声器应安装在离鼓风机较近的位置上。

4.7 根据输送介质的种类，压力和进气温度，当鼓风机需对主、副油箱进行水冷却时，应安装冷却水配管，配管尺寸及安装位置详见外形图。

冷却水的压力、温度及冷却水量应保证满足要求，详见外形图。冷却水进口前应配置调节阀。