彩钢扣板施工围挡

产品名称	彩钢扣板施工围挡
公司名称	成都锦创活动板房有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锦创
公司地址	成都高新区吉泰五路88号3栋14层5号
联系电话	18781901873

产品详情

公司主页：jinchuangbf.com

名称：装拆式围墙

特点：

1、结构稳定

2、受力破坏时延伸性好

3、可多次周转重复使用，摊销成本低

4、环保节能

5、运输轻便，使用方便

6、可修复性好，易于更换和维修

7、防火，美观，安全性高

8、抗震性好

一般适用于房屋建设，道路工程建设和市政建设。

围档是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围档、采用各种成型板材构成的维护体等。

一、围档护栏安装说明

1、围档护栏安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，护栏可采用机械式胀栓、化学螺检等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。

2、如围档的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋

件焊接，这二种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准。保证护栏安装竣工后上下端的平直度。

5、护栏的横、坚向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重点的加强配件也已安装到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。