

PVC给水管，110*2.2

产品名称	PVC给水管，110*2.2
公司名称	山东亚玛宗建材有限公司
价格	22.46/米
规格参数	品牌:亚玛宗 型号:110*2.2
公司地址	淄博市张店区银泰时代广场1118
联系电话	13864332350 15318608007

产品详情

PVC给水管储运：

1、管材和管件在运输，装卸和搬动时应轻拿轻放，排列整齐，避免油污，不得受到剧烈撞击及尖锐物品碰触，不得抛，摔，滚，拖，不得露天存放和在阳光下长期曝晒，距热源不得小于1m。

2、管材和管件均应放在平整且夯实的地面上，公称外径dn不大于200mm管的支垫间距不得大于1m，外悬端不得超过0.5m;公称外径dn不小于225mm管可适当放大。堆放高度，不宜超过1.5m。插口及承口宜交替堆放，不得垂直堆放，承口部分应悬出插口端部。

3、当管材出现较深的划伤时，如果经历较大的冲击，pvc给水管材易从划伤处断裂，这种现象称为刻痕效应。因此，在储运过程中，应避免刻痕效应。

4、防紫外线降解

PVC给水管材受紫外线辐射，会改变管道的颜色，这种现象称之为紫外线降解。这种现象会影响管道的抗冲击强度，拉伸强度，弹性模量等性能。

5、橡胶圈的储运

和管材配套供应的密封橡胶圈不得与管材分开放置，其储存条件与管材相同。

6、粘合剂的储运

粘合剂属易燃品，宜存放于危险品仓库中。在存放运输使用时必须远离火源，存放处应阴凉干燥，安全可靠，严禁明火

PVC给水管

PVC给水管

PVC给水管

PVC给水管