

防爆空调机组（中央空调）苏州倍加福专业生产

产品名称	防爆空调机组（中央空调）苏州倍加福专业生产
公司名称	苏州倍加福防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏州倍加福
公司地址	昆山市石浦东城大道9号
联系电话	0512-57299995 18501561421

产品详情

防爆空调机组(中央空调)

- 1、本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；
- 2、1区、2区危险气体场所；
- 3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 4、环境温度：-10 ~+43 产品特点：1、本系列产品采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路，经特殊工艺制造和防爆处理，达到并满足防爆要求；产品的设计、制造严格按 GB3836-2000或IEC60079相关标准生产。主要机芯部件采用国际最优产品，性能、质量可靠；其安全系数比国际公认安全能量系数提高 数级以上；2、采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术，及多种安全保护技术；
- 3、防爆挂式和柜体式系列产品，有可供调节、监视功能的液晶显示触摸屏；
- 4、本产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同；5、产品根据结构形式分为：防爆窗式空调、防爆挂式空调、防爆柜式空调；根据制冷功能又分为：单冷型和冷暖型；6、温控范围广：16 ~32 之间任意可调；

7、操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制，方便、安全可靠；8、本系列防爆空调与普通民用空调的安装方式基本相同；产品附有整套技术资料，便于安装、维护；9、批量化生产，价格便宜；主要技术参数：

型式	立柜组合式中央空调		恒温
型号	PF - 240(120)PZLW/S3		PF
电源	220V/380V		
室内机单元模块功率	10匹(5匹)		
室内机单元模块	制冷量KW	24/(12)	
	制热量KW	27/(13.5)	
室内机单元模块循环量	1800~4000 m ³ /h(用户定制)		

单元模块风口型式		正面上出下进	
单元模块标准风口	上出风口	300(高) × 600(宽)	
	下进风口	普通型	
出风口余压(Pa)		200~400(用户定制)	
室内机单元最大加(除)湿量 kg/h		10/(6)	
室内机每单元配用室外机台数		2/(1)	
控制范围		t : 10 ~ 35 ±	
外型尺寸(mm) 宽 × 高 × 深	每单元室机	700 × 2300	

