

全自动液体肥料灌装机、中包装灌装机

产品名称	全自动液体肥料灌装机、中包装灌装机
公司名称	郑州中泰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市管城区未来路866号
联系电话	0371-66369226

产品详情

郑州中泰机械定做各种全自动灌装生产线、热收缩包装机、袖口式套膜机、PE膜包装机、塑封膜包装机、全自动包装生产线设备，我公司秉承“一流的技术打造一流的设备”为宗旨，为您提供高性价比的包装设备！

名称：ZT-CZ4型全自动称重式灌装机

防冻液灌装机生产线性能特点 中泰全自动称重式灌装机利用自流称重的的工作原理来实现灌装量的控制。灌装时由称重传感器给出信号，通过可编程控制器PLC控制灌装阀打开的时间，料箱中的物料通过增压自行流入待装容器中去。本机灌装部分由快灌装、中灌装和慢灌装组成，慢灌装用与灌装副料。www.ztgzj.com在灌装初始时灌装阀全部打开，进行快灌装；待灌装至快进料值时灌装阀关闭至中灌装位，进行中灌装；待灌装至中进料值灌装阀关闭，慢灌装阀打开灌装副料直至目标重量。本机在灌装下料管内装有特制的堵漏装置，杜绝灌装粘稠液体时的拉丝或滴漏现象。

适应液体：高浓度、高粘稠度液体的全自动灌装。

润滑油灌装生产线技术参数

主机外形尺寸（长X宽X高）：2450mm × 950mm × 1900mm

容器注入口直径：30mm 容器直径：80mm × 170mm

容器高度：80mm × 180mm 电源：380V（三相四线）50Hz（可靠接地）

整机功率：4kw（灌装机3.5kw；压盖机0.5kw）灌装范围：< 25000g

（建议在8000g ~ 20000g范围内）灌装误差：± 0.5% F.S

需备气源：0.4-0.6Mpa洁净稳定气源 灌装头数：可根据客户产量需要生产
生产能力：< 400桶/小时（以20kg为参考） 工作环境温度：0~40

欢迎来到郑州中泰机械产品网站，我公司地址是郑州市管城区郑汴路东明路交叉口，联系人是王经理。联系电话是0371-66369226,联系手机是13700882648,主要经营自主研发全自动热收缩包装设备，PE膜包装机、小型热收缩包装机、矿泉水包装机、蜂窝煤包装机、液体灌装机、食用油灌装设备、打码设备、封口设备等。我公司本着客户至上，产品高效节能为宗旨。成功屹立在机械制造行业，欢迎您莅临我公司合作洽谈项目。本公司在包装机械这一领域倾注了无限的热忱和激情，公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌，携手共创美好明天！更多产品介绍可登录我公司以下官网查询：<http://www.ztgzj.com/>
<http://www.chnfiller.com/>