碳钢结构闸门|固定式格栅机

产品名称	碳钢结构闸门 固定式格栅机
公司名称	新河县康禹水工机械厂
价格	1800.00/件
规格参数	数量:100 型号:型号齐全
公司地址	河北省邢台市新河县平头楼村
联系电话	0319-4786872 15103298038

产品详情

碳钢结构闸门,固定式格栅机,QLD启闭机,弧形钢结构闸门,快速螺杆式启闭机,QPQ2*40双吊启闭机,大型弧型水利闸门,快速卷扬启闭机,卷扬式水库启闭机,检修专用启闭机闸门碳钢结构闸门固定式格栅机 河北省新河县康禹水工机械厂为你服务电话0319-4786872/15103298038,主要产品有:封闭带锁式0.5-2吨,全封闭式0.5-3吨,侧摇式0.5-2吨,手板式0.5-2吨。手摇式3-30吨,手电两用式3-50吨,机械驱动式,侧摇式3-5吨,QLZ直联式启闭机5-50吨,双吊点式螺杆启闭机3-60吨。QPK卷扬式启闭机,QPQ卷扬式启闭机,QPQ双吊点式,QPG高扬程卷扬机,QPT移动式卷扬机,QPH弧门卷扬式启闭机。铸铁平面拱型单面(双面)止水闸门20*20cm-6*6m.钢制闸门1*1米-10*10米,各种拦污栅、清污机、钢坝等。同时生产各种橡胶止水,橡胶伸缩缝等。卷扬式启闭机的安装和调试方法:启闭机是一种用于各类大型的排水、水利水电工程。用于控制各类大、中型铸铁闸门及钢制闸门的升降达到开启与关闭的目的机械装置,它的特点有如下:1、固定式启闭机包括电机、启闭机、机架、防护罩等组成;采用三级减速方式,用国旋付传动,输出转距更大。配套钢架克服土建不平整,以减少整机噪声及振动。2、如果采用户外型长时工作制电机,防护等级 IP155。行程控制机构采用十进制计数器原理,控制行程的误差0.5。转距保护控制是通过蜗杆产生轴向位移触动微动开关,来达到保护电器的原理。

3、本产品操作维护简便,可实现现场和远控操作。 启闭机的安装调试方法如下: 1、当固定式启闭机在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负10,并测出电流值。上下限位的调节:当闸门处于全闭的状态时,将上限压紧上行程开关并固定在螺杆上。当闸门处于全开时,将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。 2、启闭机的主令控制器调整,必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过1cm。在本产品安装完毕以后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。二作载荷试验,在额定载荷下,作两个行程,观察螺杆与闸门的运行情况,无异常现象。确认无误后方可正式运行.感谢您关注我们的公司,若您希望获得进一步的了解"碳钢结构闸门固定式格栅机"等更多信息.欢迎来电咨询!