

东京理工舍电力调整器VP-03C代理

产品名称	东京理工舍电力调整器VP-03C代理
公司名称	青岛精准科仪商贸有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:东京理工舍 型号:VP-03C 产地:日本
公司地址	青岛市城阳区城阳街道中城路555号2号楼1单元1003 (仅限办公)
联系电话	0532-67766955 13255559226

产品详情

东京理工舍电力调整器VP-03C代理

日本东京理工舍可控硅式电力调整器VP系列

东京理工舍

可控硅式电力调整器 (毛刺丝锥) VP系列

是可控硅开关式交流电力调整器的注册商标。

《特长》

简单调整

可以用旋钮转动电压调整。

安装简单

用加密卷安装用孔加工简单地安装。

下限电压调整可能

在50 Hz对 15 ± 5 V进行调整。用60个Hz的用裁纸机调整。

东京理工舍电力调整器VP-03C代理

控制接触端子

用一小容量接触主要回路的开关。

独特的圆形散热

省空间，实现高效率。

东京理工舍电力调整器VP-03C代理

《用途》

温度调节、灯具、电力调整、马达调整

V P 系列製品仕様		
タイプ	VP- A	VP-
制御方式	位相制御	
設定方式	手動設定（設定器内蔵），無電圧接点	
相数	単相	
周波数	50/60Hz	
定格回路電圧	100/110V	200/
電圧許容範囲	定格回路電圧の ± 10%	
定格電流	0.5A, 1.5A, 3A, 5A, 10A	1.5A、3
出力調整範囲	入力電圧の15~98%	入力電圧
周囲温度	0~40 （40 以上は電流低減）	
最小負荷電流	100mA	
絶縁抵抗	電力回路	接地 DC500V メガーにて 50M
絶縁耐圧	電力回路	接地 AC 1KV 1分間
付属品	目盛板	

VP系列 定格

型式	定格電流	容量	本体寸法
VP-005A	0.5A	50VA	42 × 57
VP-015A	1.5A	150VA	
VP-03A	3.0A	300VA	42 × 70
VP-05A	5.0A	500VA	
VP-10A	10.0A	1KVA	70 × 100
VP-015C	1.5A	300VA	42 × 57
VP-03C	3.0A	600VA	42 × 70
VP-05C	5.0A	1KVA	
VP-10C	10.0A	2KVA	70 × 100