

山东三星液晶拼接屏整机生产厂家

产品名称	山东三星液晶拼接屏整机生产厂家
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:维康 型号:PJ2000-46 重量:22kg
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

产品详情

一、作为液晶大屏幕拼接显示行业的领跑者，维康坚持不懈的努力，铸就了一代又一代的精良产品；维康研发的22mm、20mm、5.5mm、4.9mm、3.5mm液晶拼接缝隙的产品一次又一次站在行业的制高点，持续给客户提供最优良最适用的产品。

二、常规电视、电脑显示器等显示设备亮度值介于250~300 cd/m²之间，维康用于拼接的液晶大屏幕亮度值介于450~1500 cd/m²之间，如此高亮度的屏幕保证了画面显示质量，可以更加真实反映出信号源的本身的画面质量，确保显示效果真实性

三、真正8ms响应时间，有效消除画面的拖尾现象，画面更加流畅，最佳的适应高速动态画面显示。

	型号	PJ2000-46LE2	PJ2000-
液晶面板	类型	46" SAMSUNG LED Panel	
	图像分辨率	1920(H) × 1080(V)	
	像素间距	0.53025mm(H) × 0.53025mm(V)	

	亮度	520(cd/ m2)	700(cd/
	对比度	5000:1	
	响应时间	8ms	
	显示色彩	16.7M	
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)	
图像	屏幕比例	16:09	
	画质补偿技术	LTI、CTI	
	运动补偿技术	AUTO MOVE	
	滤波器	3D梳状滤波，数字降噪	
	视频制式	PAL、NTSC	
信号接口	复合视频输入	CVBS(BNC) × 1 ;	
	复合视频输出	CVBS(BNC) × 1	
	电脑信号输入	VGA(DB-15) × 1 ; 1920 × 1080@60Hz向下兼容	
	数字信号输入	DVI(DVI-I) × 1 ; HDMI × 1 ; 1080P(1920x1080)向下兼容	
内置拼接控制器	系统集中控制输入	RJ45(RS232) × 1 ; RJ45(ISP) × 1 ; TCP/IP ;	
	系统集中控制输出	RJ45(RS232) × 2	
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性；	

	定时开关机功能	智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机	
	预案管理功能	16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理	
	字幕功能功能	客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，同样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字	
	操作方式	电脑集中控制	
	总线控制	I ² C	
	平均无故障时间(MTBF)	60000小时	
电源	宽电压设计	100~240V	
	功耗	165W	180W
结构	边框尺寸	3.5mm	
	外形尺寸	1021.98 × 576.57 × 169.7mm (宽 × 高 × 深)	
	显示区域尺寸	1018.08mm × 572.67mm(宽 × 高)	
	安装孔位	600mm × 400mm(宽 × 高)	
	外壳材质	全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰	
	安装方式	标准型机柜、定制型机柜	
	重量	整机毛重(含包装)	约27Kg
整机净重		约22Kg	
环境	存储温度	-20 ~65	

		工作温度	0 ~55
		工作湿度	10%~90%
品质		品质保证	公安部检测报告、国家强制性3C认证
		环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
软件		品质保证	国家版权局计算机软件著作权证书