河北海择智能巡检工业级PDA

产品名称	河北海择智能巡检工业级PDA
公司名称	河北海泽软件科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:河北海择 型号:H-Z401
公司地址	河北省石家庄市中山东路733号
联系电话	0311-80699391 18632198676

产品详情

管理平台系统软件

管理人员使用，采用B/S结构即浏览器和服务器结构。管理者通过Web浏览器来登录服务管理端进入工作界面，对巡检工作进行一系列考核查看。

功能概述：

- 定区域、定人、定时、定项目对重点区域及附属设施巡检；
- 采集重点巡检区域及附属设施实际数值，并作汇总；
- 通过文字、数值、图像有效记录重点巡检区域及附属设施运行的属性数据；
- 严格执行定时对设备按计划巡检，巡检任务导航解决漏检情况；
- 后台数据服务器自动对巡检数据、设备运行数据进行统计分析；
- 数据定期备份、报表等电子储存，千万级数据库有效保障数据安全；
- 各部门领导分配不同权限可通过局域网或web查询各部门巡检情况。

PDA手持终端设备

- 防爆型式为本安型，防爆标志：ExibⅡC T4 Gb;

- 工作频率：13.56K（电子标签）
- RFID 读写距离：3cm-10cm
- 外壳材质：外壳采用高强度PVC工程塑料制造，铭牌内容及材质，印刷电路板表面涂有绝缘清漆，无接线端子，无插接件；
- 防爆级别：ⅡC, 火花点燃实验采用21%氢气和空气的混合体；
- 实验电压DC1.07V：巡检仪外壳、屏幕，电路板表面；
- 介电强度实验：本安输入端对外壳漏电电流≤0.11mA
- **使用环境：**
- 工作温度：—20°≤Ta≤+45°；
- 温度实验：测定最高表面温度T4＜135°
- 电池电芯表面，最高表面温度为电池电芯表面100.56℃符合T4要求；
- 防护等级：IP67; 防爆标志：ExibⅡC T4 Gb;
- 外壳防护等级GB4208-2008中防护等级IP67，防尘：6级，防水：7级

RFID电子标签

- 工作频率：13.56kHz；
- 感应距离为5CM以内；
- 可在-40℃—+80℃的温度范围内使用
- 供电模式：无需电源；
- 使用具有唯一性的数字代码；
- 抗冲击、防浸水，坚固，无使用次数限制；