

小区道路42W大功率LED路灯铝型材设计

产品名称	小区道路42W大功率LED路灯铝型材设计
公司名称	湖北云川光电科技有限公司
价格	680.00/盏
规格参数	品牌:云川 型号:WZ-LD-01-042 光源类型:大功率普瑞
公司地址	襄阳市樊城区万洲大道1号
联系电话	07103405360 18327561265

产品详情

小区道路42W大功率LED路灯铝型材设计照明

产品特点:

- 1、导热散热性能好，工作时整体温度不超过60°。
- 2、采用进口大功率LED为光源，比传统路灯节电80%以上。
- 3、寿命长达3万小时以上，是钨丝电灯、石英灯、卤素灯灯泡的10倍以上。
- 4、绿色环保，不含污染元素材料。
- 5、LED路灯无紫外光线、无红外线辐射。
- 6、散热器与灯壳一体化设计，合理提升LED使用寿命。
- 7、采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，防锈、防腐蚀。
- 8、LED路灯显色指数高，色彩还原性强。
- 9、采用新型独特的专业光学设计，保证了路面的照度和色度的均匀。

产品应用场所：

主要应用于城市道路、高速路、高架道路、大型立交桥、桥梁、商业广场、公园、学校、小区、庭院等场所的照明。

规格参数:

品牌	云川
型号	WZ-LD-01-042
输入电压	AC 85-265V
频率	50~60Hz
功率因素 (PF)	>0.95
总谐波失真	<15%
电源效率	>90%
光源	Bridgelux or Epistar LED Chip
灯珠数量	42*1W
整灯功率	45W
LEDs 效率	70-90 lm/W
初始流明值	3800lm (Tj=25 ° C)
普通流明值	3400 lm(Tj=60 ° C)
光效 (%)	>90%

色温 (K)	暖白 3000~3500K; 自然白 4000~4500K; 正白 6000~6500K
显色指数(CRI)	Ra>72
结温 (Tj)	<62 ° C ± 5% (Ta= 30 ° C)
工作温度	- 20 ° C ~ 40 ° C(Special:- 40 ° C ~ 60 ° C)
工作湿度	10 % ~ 90 % RH
储存温度	-20 ° C ~ 45 ° C
寿命	50,000 Hrs
材料	压铸铝+钢化玻璃
防护等级	IP65
产品尺寸	L255*W306*H70 mm