

箱式弧角三辊闸

产品名称	箱式弧角三辊闸
公司名称	深圳市佰翼闸机有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	品牌:佰翼 型号:BY-SG51Y
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大三社区大三村G165栋3A
联系电话	0755-36941753 13632794982

产品详情

一、简述 箱式弧角三辊闸机是我公司针对中高端客户需求，自行设计研发的一款三辊闸外型，其机箱外壳箱式圆脚机箱，外表腐蚀花纹，标配大尺寸通行状态指示灯，机箱空间大，方便集成门禁读卡设备。此款闸机外型可配用新款机械/半自动及全自动机芯，整体性能得到进一步提升，被广泛用于工厂，小区，会展中心，体育场馆，旅游景区等场所。二、特点

1. 整机加厚不锈钢箱体（整机1.5MM钢板），外型美观大方，坚固耐用；
2. 具有个性化的安装介面（方便集成磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等读写设备）；
3. 新机芯采用液压缓冲结构，机芯运行平稳，缓冲柔和，无运行噪音，无机械冲击；
4. 机芯表面用黄色重铬酸电镀，防锈耐用；
5. 具有多种工作模式可供选择，可设置单向或双向控制；
6. 具有断电自动落杆功能，满足用户特殊需求及消防安全要求；
7. 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备自由对接，便于系统集成；
8. 标配一对通行指示功能，提示通道工作状态。

三、组成 1. 新款三辊闸机芯（A/B/C） 2. 闸机外壳（2.0厚304#不锈钢） 3. 三辊闸机主控制板 4. 闸机电源（DC24V/3A） 5. 闸机通行指示灯（单向/双向） 6. 闸机通道状态指示灯（标配一对）

- 四、参数
1. 外型尺寸：1200mm(L) × 280mm(W) × 1000mm (H)
 2. 电源：AC220V ± 10%，50HZ，200W
 3. 重量：75kg(净重)
 4. 工作温度：-30 ~70
 5. 功率：150 W
 6. 工作湿度：5%-90% 无凝露
 7. 机械寿命：500万次以上，三年免维护
 8. 使用寿命：10年
 9. 保护等级：IP45
- 五、接口
1. 二路+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V 脉冲信号输入控制出入；
 2. 一路继电器输入远程控制闸机落杆；
 3. 二路高低电平闸机计数信号输出。
 4. 通信接口：RS485电器标准（通信距离：1200米）