

## 自动投料机投料机路祥工程图

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 自动投料机投料机路祥工程图            |
| 公司名称 | 日照路祥工程设备有限公司             |
| 价格   | 100.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:路祥工程<br>型号:HL1920     |
| 公司地址 | 山东省日照市东港区别家村四号厂房         |
| 联系电话 | 0633-8771069 13686339808 |

## 产品详情

木质素纤维投料机应用于沥青搅拌站定量添加木质纤维、聚酯纤维和矿物纤维等场合：搅拌系统使用两级搅拌，先在料仓把料搅碎，再在落料桶内把料充分打碎并出料均匀：具有计量准确、操作控制方便、维护保养简单。使用可靠等优点。间歇式：最大可与5000型进口、国产间歇式沥青拌和站配套工作。连续式：最大可与1000吨/小时型进口连续式拌和站配套工作。

实现定时、定量、定位投料。

节省人工，一人可管理100亩鱼塘以上。

节省饲料达20%。

改善水质污染。

缩短养殖周期。

节省养殖成本，降低养殖风险。

提高产量。

投料量、投料间歇时间可调节，使饲料能充分利用，大大减少了饲料溶解使水质浑浊的现象发生，有利于鱼类的生长。提高了水质，保护了环境，深受用户的欢迎。

公司与德国CFF及交通部公路科学研究院通力合作，研发出各种型号的投料添加设备，可上门安装调试，提供技术服务与支持。

总装机质量：850kg

外形尺寸：2100\*1750\*900

总功率：19.5kw

最大输送量：1.5kg/秒

最大扬程：35米

最大风压：47kpa

最大风量：23m<sup>3</sup>/min

最大真空度：-30kpa

使用压力：30kga

最大投料量：35kg/次

使用物料：颗粒木质素纤维、抗车辙剂、岩沥青、颗粒状抗剥落剂等