

抗剥落剂路祥工程抗剥落剂生产厂家

产品名称	抗剥落剂路祥工程抗剥落剂生产厂家
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:YZ1338
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

1、使用范围：适用于酸性集料与多雨地区沥青路面；适用于新建、养护与沥青再生路面工程；适用于机场跑道、高等级公路、城市道路

2、运输储存：非胺类产品，无毒、无刺激性气味。便于公路、铁路、水路运输与储存。

3、掺加方式：直接投放到沥青中，沥青泵循环混合。

4、添加用量：按沥青用量的3-5%添加。

吸附能力使沥青和石料之间产生强的键合力, 故不易为水剥落。其性能如下：

(1) 外观: 黄色粉状或片状固体

(2) 熔点: $60^{\circ} \pm 2^{\circ}$

(3) 相溶性: 与热熔沥青相溶性好

(4) 分解温度(失效温度): $> 260^{\circ}$

(5) 失重率(105° 、 1 h): 1%

典型用途：

适用于普通沥青及高分子改性沥青；

尤其是用于道路排水部位（如桥梁）；

增强沥青路面（尤其使用回收沥青）的抗水性。

使用方法：

直接加入热沥青中，0.2%（沥青的重量比）的加入量就足够。

包装储存及注意事项：

储存于200升不可回收桶，净重190公斤。在运输、储存及使用过程中，注意防止进入眼睛，接触到皮肤和衣服；远离热源、火花、火焰及其其它易燃品。