

上海伯东代理高低温测试 inTEST ECO-710-M

产品名称	上海伯东代理高低温测试 inTEST ECO-710-M
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:inTEST 型号:ECO-710 温度范围 : -80 至 +225
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

[高低温冲击测试机](#) inTEST ThermoStream ECO-710-M上海伯东美国 [inTEST Temptronic](#) 新型号环保型[高低温测试机](#) ECO-710-M，依据实验室环境要求研发设计，操作电流仅需20 安培，独有的 WhisperStream 静音设计保证工作噪音低于 56 dBA。低能耗、低噪音、低散热的功能特点满足实验室研发，半导体行业要求。 [inTEST Temptronic](#) ECO-710-M 高低温测试机适用于半导体芯片高低温测试、PCB 板高低温测试、电子模块高低温测试等。inTEST ThermoStream ECO-710-M技术参数：

温 输 变温
度 出 速率
范 气
围 流
。 量
C
E-80 4 -55 T
C 至 至 至 +
O+2 18 125
- 25 scf ° C
7 m 约
1 1.8 10 s
0 至 +125
- 8.5l 至 -
/s 55 °
C 约
10 s

[inTEST ThermoStream](#) ECO-710-M功能特点：低能耗设计，操作电流仅需 20 安培，待机时自动节省电力

独有的 WhisperStream 静音技术保证工作噪音*大 56 dBA干燥的空气吹扫功能，防止水汽在测试表面凝结通过内部制冷机自动除霜，快速清除[高低温测试机](#)内部积聚的水汽 客制化触摸屏操作界面，Windows 操作系统 通讯接口 Ethernet，IEEE-488, RS232，支持测试数据存储 过热温度保护：出厂设置温度 +230 ° C，操作员可根据实际需要设置高低温极限点 自动升降温：冷冻机特殊设计，制冷剂不含氟利昂、安全无毒、不易燃，有效保护环境；不需要液态氮气 (LN2) 或液态二氧化碳 (LCO2) 冷却inTEST ThermoStream ECO-710-M可选配件：热流罩 4.5或 5.5 inch，可依据您的实测元件尺寸选择 可选购 inTEST 原厂标配测试箱(<http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=305>)，您也可以自行定制inTEST ThermoStream ECO-710-M 尺寸：

[inTEST ThermoStream](#) 已全面取代 Temptronic 和 Thermonics Temptronic 创立于 1970 年，在 2000 年被 [inTEST](#) 收购，成为在美国设立的超高速温度环境测试机的首家制造商。而 Thermonics 创立于1976年，在 2012 年被 [inTEST](#) 收购，使 [inTEST](#) 更强化高低温循环测试以及温度冲击测试领域的实力。在 2013 年 [inTEST Thermal Solutions](#) 用崭新的研发技术发展出独创的温度环境测试机，将 Temptronic TPO 系列以及 Thermonics PTF5 系列整合进化成 [inTEST ThermoStream ATS](#) 超高速温度环境测试系列产品。上海伯东作为 [inTEST](#) 中国总代理，全权负责 [inTEST](#) 新品销售和售后维修服务。

上海伯东版权所有，翻拷必究！

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗先生	台湾伯东: 王
女士T: +86-21-5046-1322	T: +886-3-567-9508 ext 161F:
+86-21-5046-1490	F: +886-3-567-0049M: +86
152-0195-1076	M:
+886-939-653-958	www.hakuto-china.cn
www.hakuto-vacuum.com.tw	

伯东版权所有, 翻拷必究!