

# 北京厂家直供无机纤维增强水泥压力板

产品名称	北京厂家直供无机纤维增强水泥压力板
公司名称	北京天太板业有限公司
价格	28.00/张
规格参数	品牌:天太 型号:JCT514 密度:1.5
公司地址	北京市房山区窦店镇窦店村京保路5号内8号
联系电话	13718971062

## 产品详情

我厂位于北京房山，常年生产和销售纤维水泥板，硅酸钙板，防火板，防爆板，无机预涂板等优质建筑板材。品质保证，诚信经营，价格优惠，欢迎电话咨询！

### 1、纤维水泥板的适用范围：

广泛适用于低层钢结构和木结构的住宅的外墙装饰或翻新及各种商用建筑及厂房外墙，也适用于室内装饰（吊顶，墙面等）。

### 2、纤维水泥板的性能优势：

#### 易施工

板材易于加工，方便快捷的金属挂件及打钉施工法，比传统垒砖及贴瓷砖，大大缩短工期，节约人力。

#### 板材变形系数小

外墙挂板材质为：水泥、石英粉，自然木纤维、及其他矿物等。经高温蒸压促使水泥中的钙与石英粉中的硅发生化学反应，形成新的物质晶体“托贝莫来石”。成型后24小时内完成硬化反应过程。从而使板材形状稳定，变形系数小的特性。

#### 易施工阻燃性让家远离火灾

外墙挂板为阻燃性材料，火灾发生的时候，不仅仅是起火处，火势蔓延也会受到损失，外壁的阻燃性极其重要。装饰板具有优异的阻燃性，并且不会因火造成爆裂，脱落和龟裂。

#### 耐气候性能长久保持美观

外壁处于暴露在太阳，雨等恶劣气候环境中，外墙板采用超群耐气候性硅丙涂料，使美观效果能够长期保持。

### 3、纤维水泥压力板技术指标：

规格：1200\*2400 4-60 (mm)

颜色：灰色

隔声指数：45 (dB)

导热系数：0.24 (W/m.K)

款式：平面

横向抗折强度：25.4 (MPa)；纵向抗折强度：27.1 (MPa)

抗冲击强度：2.72(KJ/m<sup>2</sup>)；密度：1.7 ~ 1.9 (g / cm<sup>3</sup>)

不透水性：经24H底面无水滴出现；

抗冻性：经25次循环冻融没有出现裂痕、分层。

不燃性：符合GB8624A级

放射性：符合标准 (GB6566-2000)

厂家提供专业施工技术，质优价廉，敬请采购！