

南京工地实名制系统 工地门禁通道闸 人行通道闸机

产品名称	南京工地实名制系统 工地门禁通道闸 人行通道闸机
公司名称	南京仲子路科技有限公司
价格	9.00/套
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区江东北路97号
联系电话	025-86470715 18260040008

产品详情

南京工地实名制系统 | 工地门禁通道闸 | 工地人行通道闸机——仲子路智能

一、摆闸简介

智能摆闸能方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。

二、详细介绍

1.标准产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步可调（针对双摆情况）；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
- 8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

- 9) 单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
- 10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 11) 延时自动复位，系统默认为开启后10秒（可调）自动复位；
- 12) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

2.可扩展功能：

- 1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；
- 2) 计数功能；
- 3) 红外复位功能；
- 4) 机箱加长，摆臂加长等。

3、主要结构和配置

SUS304标准机箱1个

不锈钢摆臂1个

闸机控制主板1套

方向指示板1个

变压器1个

电机1个

机芯及传动部分1套

4、标准技术参数

机箱材料：国产标准304号不锈钢

机箱尺寸：1200长*280宽*1000高（MM）（标准）

摆臂长：600-800mm

重量：80Kg

摆臂传动角度：180度

摆动方向：单向或双向

工作电压：AC220 ± 10% V/50 ± 10% HZ

驱动电机：进口无刷电机200W/24V

输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电 10mA

通信接口：RS485标准，TCP/IP 距离 1200米

LED指示灯：1个 读卡窗：2个

通行速度：40人/分钟（常开），30人/分钟（常闭）

开关寿命：500万次以上

闸门开、关时间：2-3秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-30 ——60 相对湿度： 95%，不凝露

公司针对通道闸产品在不同的领域有不同的应用方式而成功的开发出以下系列应用软件：

（景区景点、公园、水上乐园、温泉度假中心、体育场馆、影剧院、会展中心、游泳馆、健身俱乐部、滑雪溜冰场）等领域的电子门票售检票系统；

（甲级写字楼、智能大厦、星级酒店、地标建筑、工厂企业、部队营区、国家监狱、金融机构、科研单位、住宅小区、大型社区）的智能通道管理系统 以上是南京工地实名制系统 | 工地门禁通道闸 | 工地人行通道闸机(图)的详细介绍，如果你想更详细地了解南京工地实名制系统 | 工地门禁通道闸 | 工地人行通道闸机(图)的价格、厂家、型号及规格，请直接联系南京仲子路科技有限公司。