

# HZ-F07综合淋雨试验箱 综合防水试验机

产品名称	HZ-F07综合淋雨试验箱 综合防水试验机
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-F07
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

## 产品详情

HZ-F07 淋雨试验箱

### 一、系统结构:

控制系统：用可编程逻辑控制器（液晶显示器）来完成对整个系统的时间、角度、顺序控制；

采用步进电机控制角度有效保证试验按标准运行；

摆管角度采用PLC驱动步进电机（角度任意设置和显示）；

流量显示：高精度有机玻璃转子流量计；

供水系统：储水箱、增压泵；

标准配置：喷头若干只、通针

安全保护：淋雨试验箱具有漏电、短路、电机过热等保护功能；

### 二、产品用途:

淋雨试验箱适用于测试汽车灯具、雨刷性能、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能;

### 三、结构特点:

箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板；

大面积可视化钢化玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况；

淋雨试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便用户搬移；

具有350度摆管和360度旋杆喷水装置。；

可调转速的样品台；

工作台面使用不锈钢圆形托架；

淋雨试验箱摆管使用优质不锈钢管；

配有备水过滤器；

#### 四、技术参数:

喷水环半径：375或450mm；

水管直径：16mm；

喷孔直径：0.4mm；

孔径间距：50mm；

摆管摆幅:0° ~ 350°（可任意设置）；

试验台转速:1r/min（也可为无极调速（选配））；

电源要求：AC380（±10%）V/50HZ 三相五线制；

#### 五、淋雨试验箱型号：

型号:HZ-800 内形尺寸:D×W×H 800×800×800:mm 外形尺寸:D×W×H 880×1180×1540:  
mm

型号: HZ-1200 内形尺寸:D×W×H 1020×1200×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1200×1580×17  
60:mm

## 六、符合标准:

淋雨试验箱符合标准 GB4208-2008 外壳防护等级（代码IPX3、IPX4）；GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求；GB7000.1-2008 灯具一般安全要求与试验；GB/T10485-2007防水试验。