

IPX9K高压喷水试验机 高压汽车耐水试验机

产品名称	IPX9K高压喷水试验机 高压汽车耐水试验机
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-F09
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

HZ-F09 IPX9高压热水冲刷淋雨试验箱

IPX9K高压喷水试验机 高压汽车耐水试验机

设备概述：IPX9高压热水冲刷淋雨试验箱用于外壳防护等级IEC(IP补充码 加强型试验)之电产品检验，依DIN40050之标准中相关的规格承制。要为提供汽机车零配件，电机电子产业，仿真自然环境或人为因素所设计之防水测试试验机。主要特点:

本设备使用高压水泵，将一定压力，一定流量的试验用水（常温~90°C），通过喷嘴装置喷淋在试样上，达到试验所要求的环境。1.试验箱箱体为整体结构形式，高压水泵、高温储水箱等位于试验箱的后部下方，控制系统位于箱体正面。

2.电子数显流量调节阀，调速电机、进口增加泵、进口耐高温高压电磁阀 3.温度测量采用PT-100传感器 4.箱门采用透明设计，并装有照明灯，方便用户直接观察实验情况 5.可调转速的样品台

6.试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便用户搬移 技术参数:

1.IPX9喷嘴在0°，30°，60°，90°时喷水，距离为100~150mm（可调节） 2.流量：14~16 L/min，水压：8000~10000kPa 3.水温：常温~85°±5°C

4.试验台尺寸：400mm 高度可升级调节，转速：5±1r/min 可调，试验台承重：20kg

5.观察窗：钢化玻璃 6.门：单开铰链门（左铰链，右把手），配观察窗、窗框/门框硅橡胶密封圈密封

7.喷淋机组：增压水泵+进口高压泵+可加热水箱+5个喷嘴； 8.配有水箱及进口电磁阀电磁阀

9.电子流量计：可实时显示喷水流量（控制器直接显示），免清洗耐高温高压

10.管路：耐高温高压管路一套 11.配有进水系统（循环用水），排水系统，玻璃刮水系统

满足标准：ISO16750-1-2006道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验(一般规定)

DIN40050-9 外壳防护等级IP代码 ISO20653道路车辆-

防护等级(IP代码)-电气设备对外来物,水和接触的防护 IEC60529电器外壳保护分类等级（IP）码 GMW

3172（2007）车辆环境、可靠性和性能一般要求 VW80106-2008 汽车上电气和电子部件一般试验条件

QC/T 417.1（2001）车用电线束插接器第1部分等