

# HZ-F08 防尘试验箱

产品名称	HZ-F08 防尘试验箱
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-F08
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

## 产品详情

HZ-F08 防尘试验箱 砂尘试验箱 粉尘试验箱

### A、型号和规格

- 1、 型号：HZ-F08型（1立方为例，其他大小可选择）
- 2、 工作室尺寸：1000×1000×1000(mm)(深×宽×高)

### B、机构及材质

1. 内胆材料：SUS不锈钢板；
2. 外壳材料：A3钢板喷塑；
3. 门：钢化玻璃门；
4. 样品架：2层网状(可拆卸)。
5. 加装吊杠：装箱内顶部、承重50 kg；
6. 温湿度范围：15 ~ 65（可调），45%R·H ~ 75%R·H（外部控制）；
7. 灰尘浓度：2 kg/m<sup>3</sup>;
8. 测试孔：1个；
9. 试样回收系统：可回收；

10. 试样滑石粉：粉尘浓度可测量， $2\text{kg} \sim 4\text{kg}/\text{m}^3$ 。（为可选件，标配没有）

11. 试件电源插座：防尘插座；

12. 控制器：数显控制器（此控制器具备下述多种任意设定控制功能）；

13. 吹尘时间（停、吹）h/m/s：可调；

14. 循环周期：任意可调；

15. 预设试验时间：0s~999h99m99s任意可调；

16. 通电：断-通-断；

17. 金属筛网尺寸：标称线径 $50\ \mu\text{m}$ ，线间标称间距： $75\ \mu\text{m}$ ；

18. 抽风机：离心国产优质风机；

标准：本试验箱能满足GB2423、GB4706、GB4208、GB7000.1等家用电器、低压电器、灯具、汽车、摩托车零部件等的外壳防护等级试验要求。

本装置不能满足GJB150中有风源的沙尘试验。