

云南-昆明玻璃钢夹砂管生产厂家

产品名称	云南-昆明玻璃钢夹砂管生产厂家
公司名称	云南冠通塑胶有限公司
价格	1.80/米
规格参数	品牌:冠通 型号:GT6
公司地址	云南省昆明市官渡区杨林工业园区
联系电话	13888595027

产品详情

玻璃钢夹砂管道产品特点：

- 1、耐腐蚀性能好，使用寿命长玻璃钢管道可以抵抗各种酸、碱、盐、有机溶剂及海水、污水等化学介质的长期侵蚀。可以根据不同的介质类别和使用温度选择不同性能的管道。
- 2、优良的力学性能玻璃钢管道比重小（1.8~2.1g/cm³）强度高（300mpa），其比强度远大于钢管和铸铁管，由于在管壁中间层加入树脂砂浆，大大提高了管道刚度，适应在各种土壤环境及海底铺设。
- 3、水力学性能优玻璃钢管道内表面十分光滑、摩擦阻力小（n 0.0084），能明显减少沿程压力损失、增大流量，在相同流量的情况下，可以选用较小的管径或功率较小的输送泵，从而降低了工程初期投资、节约能耗（降低运行成本）。
- 4、可设计性好，适应范围广可以通过改变选材、缠绕角和铺层的设计以适应不同的工作压力、介质、刚度（或埋设深度）要求，从而制成不同压力等级和特殊性能的玻璃钢管道。

主要原材料：

- 1、树脂：可以根据不同的使用要求选用不同性能的树脂。
- 2、连续玻璃纤维。
- 3、石英砂。
- 4、玻璃纤维毡等主要成型工艺

我公司采用国际先进水平的计算机控制连续玻璃纤维缠绕成型工艺，按设计程序在芯模上依次制作内衬

层、内结构层、树脂砂浆层、外结构层、外保护层，并通过远红外线烤板进行热处理，固化后按标准进行水压试验。

连接方式：双"o"型密封圈承插连接、单"o"型密封圈承插连接、对接及承插粘接、法兰连接等。

产品检验标准制作及验收执行awwa-c950、jc/t838-1998及cj/t3079 - 1998标。

主要应用领域：1、饮用水输送管。2、污水收集及输送管道、中水回用管。3、市政给排水管道。4、海水输送管及其它各种埋地管道等。

5、防污，无毒光滑的内壁不结垢、不滋生藻类等微生物，对水质无二次污染。通过选用食品级树脂制作的管道可以用于输送饮用水。

6、接头少，密封性好玻璃钢管道单根长度一般为12米，采用双"o"型密封圈承插连接，每个接口均可试压，密封可靠。

7、重量轻，易于运输、安装玻璃钢夹砂管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，安装效率高、成本低。

产品规格：

1、直径：dn300mm-dn4000mm

2、压力等级：0.25mpa、0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.0mpa、2.5mpa

3、根长度：3m、6m、9m、12m（4）刚度等级：2500n/m²、5000n/m²、10000n/m²注：也可按用户要求生产其它压力等级、刚度等级和长度规格的管道。