576芯三网合一光纤交接箱中国电信网

产品名称	576芯三网合一光纤交接箱中国电信网
公司名称	慈溪市巨鑫通讯设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:巨鑫 型号:576芯
公司地址	浙江省宁波慈溪市观海卫里宅中路
联系电话	15990298310

产品详情

重要参数

编辑

?????? ??????

?????1? ??à-????????????????
??????SMC???
?????????????????????GB/T4208 IP65??????????????????????????????????????

?????2? ???????????????20000M?/500V(DC)???????????????15000V(DC)/1min??????????????????
??980N?????980N?????200N?????????????GB4208???IP65???????40????95%?????70?106Kpa

基本参数编辑

?????? ??????

?????1? ??à-????????????????
??????SMC???
?????????????????????GB/T4208 IP65??????????????????????????????????????

产品特性2： 高压防护接地与机箱绝缘电阻：≥20000MΩ/500V(DC)；箱高压防护接地与机箱间耐压≥15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧；箱体静负荷能力：壳盖≥980N，侧表面≥980N，门铰链≥200N；机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级；环境温度：-45℃～+80℃相对湿度：40℃时小于95%大气压力：70～106Kpa[1]

三网合一三网融合电信移动联通光缆交接箱，通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，用于光缆分歧，它是一个无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将大对数的光缆，通过光缆交接箱后，分为不同方向的几个小对数光缆，当然，这个功能光缆接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，也可以用于测试和维护。一般，光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。

??[1]

??

????

1???????????????2???

???????????1???????????????????????2??

????4?????????????????

2.????????????????????????????? ??????????

特点编辑

???IP65????

??

????????????????????

??

???FC?SC????????40°?????????????

??????????????????????????????????

??

????????????????????????????????????

??

??????????????

???????????????

分类编辑

?????????IP65??????????????????????SMC??

??????????????48 ??72??96 ??144 ??288 ??360??576 ????

使用条件编辑

?????-40??+60?

??????95% ?+40???

?????70?106Kpa

?????-40??+60?

?????????? YD/T988-1998??

技术参数编辑

??????????????????????????2x104M?,????????500V?

????????????????????????????3000V?????1min???????

??????????????????????0.5dB???????????PC??40dB UPC??50dB APC??60dB

???????????>1000?

??????????????????980N??????????????????????200N

功能要求编辑

1?**??????????**

??

2?**???????**??

3?**?????**???

4???

5?**???**??

安装说明编辑

1.**??????**??????????????????4?M12??????, ????????????150mm????????????????????????????????

???

2.**??????**??????????4??13?,??????????????[2-3]

参考资料