

路祥工程投料机自动投料机

产品名称	路祥工程投料机自动投料机
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:PT1140
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

投料机的性能特点

纤维投料机的出料口延伸到拌合设备的拌锅内的落料口处，并增加了一个90度拐弯，可引导纤维更有效地与集料混合，增强干拌弥散效果，更好地发挥纤维稳定。

纤维投料机的关停控制按钮可接在拌合控制室，可以及时关停，便于处理拌料生产前、后涮锅及拌机故障等情况下造成不必要的投料。

计量精度高：该机每次纤维输送量为3-20Kg可调，计量精度为 $\pm 1\%$ ，标定精度可达到 $\pm 0.5\%$ 。

操作直观方便：该机配有IOP液晶显示屏及打印接口，便于设定工作参数并能及时显示操作程序及故障监控提示。

控制灵活：该机能提供自动和手动两种控制方式，自动控制用于正常生产，手动控制用于生产调试、检测。

安装方便：该设备集中装配于一个底盘上，安装时只需就近将该投料设备出口与拌合设备的斜提落料口或拌缸用风送管相联，接通电源后即可与拌料生产同步协调工作。

颗粒纤维投料机，木质纤维投料机，聚酯纤维投料机采用德国先进技术，使用电子称重计量，计量准确，投放速度快，15公斤物料只需2秒。该设备使用原装进口部件，产品质量已经超越国外同类产品，该设备功能先进，具有使物料预先分散功能，利用本机自带的高频振荡功能，可根据不同的要求，使物料投放起来预先分散，可充分保证沥青混合料的均匀性，更加发挥物料的使用性能。

施工建议普通抹面砂浆建议每方砂浆掺量：0.9-1.2kg一般1kg/m³保温砂浆建议每吨添加量为：1-3kg混凝土建议每方混凝土掺量为：0.6-1.8kg，一般0.9kg/m³

抗裂：提高混凝土塑性阶段非结构性裂纹的抗裂能力。

抗渗：提高抗渗能力，是一种有效的刚性自防水材料。

掺量范围：0.6-1.8 kg/m³，混凝土抗裂防渗通常为0.9kg/m³。