

背面自保护不锈钢TGF焊丝TGF316L

产品名称	背面自保护不锈钢TGF焊丝TGF316L
公司名称	清河县北创焊接材料有限公司
价格	108.00/千克
规格参数	品牌:金威 型号:TGF316L 规格:2.0/2.5
公司地址	河北省清河县葛仙庄镇王化庄生态园停车场东100米路南
联系电话	0319-8198886 15097921119

产品详情

TGF316L

说明：TGF316L为背面自保护不锈钢TGF焊丝，焊缝背面无需充氩保护，支持全位置焊接，焊接过程稳定，焊缝质量更高，背面成型好，背面焊渣易脱落。用途：用于焊接尿素及合成纤维设备。

焊丝化学成分范围：%

牌号	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
TGF316L	0.030	0.30-0.65	1.00-2.50	0.030	0.030	18.00-20.00	11.00-14.00	2.00-3.00	0.75

焊缝金属射线探伤要求： 级 工艺参数参考值：

焊丝规格 (mm)	气体流量(L/min)	焊接电流(A)
2.0	7~10	80~115
2.5	7~10	90~130

注意事项及操作要点：

1. 焊丝使用前应进行40~50 低温烘干10~20分钟。
2. 焊接处须彻底清除油污、铁锈、水份等表面杂质。