

武汉代理fluke375福禄克数字钳形表F376

产品名称	武汉代理fluke375福禄克数字钳形表F376
公司名称	武汉楚仪自动化技术有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:fluke福禄克 型号:fluke375 尺寸:246*83*43mm
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65022445 15027167133

产品详情

武汉代理fluke375福禄克数字钳形表F376

联系：027-6502-2445；150-2716-7133 张转华

Fluke 375钳形电流表可以随时进行所有测量，可进行真有效值交流电压和电流测量，在交流和直流模式下，可读取高达 600 V 的电压和 600 A 的电流，并能够测量高达500 Hz的频率。另外，Fluke 375交直流钳形表还可使用新型iFlex柔性电流探头（单独销售），将量程扩大到2500 A ac。

电气技术指标

交流电 通过 Jaw

量程 600.0 A

分辨率 0.1 A

精度 2% ± 5 位 (10-100 Hz)

2.5% ± 5 位 (100-500 Hz)

波峰因数 (50/60 Hz) 500 A 时为 3

增加 2% (峰值系数 > 2)

通过柔性电流钳的交流电流

量程 2500 A

分辨率 0.1 A (600 A)

1 A (2500 A)

精度 3% ± 5 位 (5 – 500 Hz)

波峰因数 (50/60Hz) 1100 A 时为 3.0

1400 A 时为 2.5

2500 A 时为 1.42

增加 2% (C.F. > 2)

电气技术指标

交流电 通过 Jaw

分辨率 0.1 A (600 A)

1 A (2500 A)

精度 3% ± 5 位 (5 – 500 Hz)

波峰因数 (50/60Hz) 1100 A 时为 3.0

1400 A 时为 2.5

2500 A 时为 1.42

增加 2% (C.F. > 2)

型号名称 描述

Fluke 375 交流真有效值钳型表

随附的附件:

- 带涂层使用说明卡
- 安全信息说明
- 软质携带包
- TL75 测试线
- 2 节 AA 型碱性电池

Fluke375 , F375钳形表 , 武汉fluke