四层编织线加强PVC软管 PVC高压管

产品名称	四层编织线加强PVC软管 PVC高压管
公司名称	佛山市高明区杨和镇航羽钢丝管加工厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:航羽 型号:7mm-12mm 工作温度:-20°C~85°C
公司地址	佛山市高明区杨和镇独岗村道东侧厂房8号
联系电话	135-33867465 13533867465

产品详情

特征及应用：

1.产品采用优质pvc及橡胶合成材料制成，具有质轻、弹性好、抗老化、耐酸碱等特点，外观光滑，一年四季保持柔软；该管使用寿命高于传统橡胶管 2-3倍，是替代传统橡胶管的新产品！

2.工作压力高，柔软轻便，耐磨损，耐腐蚀，耐硬化，抗弯曲；

3.广泛应用于气动装置，气体冲洗装置，压缩机，发动机配件，机械维修，农业药物喷淋及土木工程风炮用管等，特别适合于高压喷雾机和高压清洗机的使用；

4.适宜使用温度-20 ° c 至+85 ° c，耐老化耐高压（工作压力60公斤，6.0mpa；压力220公斤，22mpa；），工作压力视使用时工作环境的温度而有所不同；

规格参考：

φ7mm（30m/3.3kg）；

φ7mm（45m/5kg）；

φ7mm（50m/5.5kg）；

φ7mm（60m/6.6kg）；

φ7mm（100m/11kg）；

备注: φ7mm每米重量为0.11kg!

φ8mm（29m/3.77kg）；

φ8mm（30m/3.9kg）；

φ8mm（45m/5.85kg）；

φ8mm（47m/6.11kg）；

φ8mm（48m/6.24kg）；

φ8mm（50m/6.5kg）；

φ8mm（60m/7.8kg）；

φ8mm（90m/11.7kg）；

φ8mm（96m/12.48kg）；

φ8mm（100m/13kg）；

备注: φ8mm每米重量为0.13kg!

φ8.5mm（29m/4kg）；

φ8.5mm（30m/4.1kg）；

φ8.5mm（48m/6.62kg）；

φ8.5mm（50m/6.9kg）；

φ8.5mm（60m/8.3kg）；

φ8.5mm（96m/13.25kg）；

φ8.5mm（100m/13.8kg）；

备注: φ8.5mm每米重量为0.138kg!