家具工厂使用的封边热熔胶

产品名称	家具工厂使用的封边热熔胶
公司名称	广州固于德化工有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:马头 型号:LK-7650
公司地址	广州天河牛利岗
联系电话	020-22096869 18929526411

产品详情

LK-7650高温胶

产品性质: EVA封边热熔胶,外观米白色颗粒,无毒环保。

技术参数: 粘度值 200 时60,000mpa.s (布氏)

密度 1.45g/cm

软化点 98 (环球法) 抗热点 72

操作参数: 材料温度>15 环境温度>15

材料含水率8%--10% 胶槽温度170--180

胶辊温度180--210 压力3--5kg/cm

进料速度>15米/分钟

适用范围:

适合全自动直线封边机;适合PVC、ABS、聚酯、木皮、装饰纸等封边材料;适合15—50米/分钟进料速度的大中小型全自动封边机;

产品特点:

- 1. 通用性好,适用大多数全自动封边机;
- 2. 高抗热性, 耐低温;
- 3. 流动性好, 胶线细, 耗胶量少;
- 4.强度高,封闭性好;

LK-7651中温胶

产品性质: EVA封边热熔胶,外观米白色颗粒,无毒环保。

技术参数: 粘度值 180 时30,000mpa.s (布氏)

密度 1.35g/cm

软化点 83 (环球法) 抗热点 62

操作参数: 材料温度>15 环境温度>15

材料含水率8%--10% 胶槽温度140--150

胶辊温度150--180 压力3--5kg/cm

进料速度 >15米/分钟

适用范围:

适合手动曲直线封边机和小型自动直线封边机;适合PVC、ABS、聚酯、木皮、装饰纸等封边材料;适合15—50米/分钟进料速度的大中小型自动封边机和>8米/分钟进料速度的手动封边机;

产品特点:

- 1. 适用范围广,开放时间长;
- 2. 抗热性号,耐低温
- 3. 流动性好, 胶线细, 耗胶量少;

LK-7652低温胶

产品性质: EVA封边热熔胶,外观米白色颗粒,无毒环保。

技术参数: 粘度值 150 时25,000mpa.s (布氏)

密度 1.35g/cm

软化点80 (环球法) 抗热点58

操作参数: 材料温度>15 环境温度>15

材料含水率8%--10% 胶槽温度120--130

胶辊温度130--150 压力3--5kg/cm

进料速度 >8米/分钟

适用范围:

适合PVC、ABS、装饰纸等封边材料,特别是0.4mm厚不抗高温的薄PVC 封边;适合4—8米/分钟进料速度的手动曲直线封边机;

产品特点:

- 1. 适用范围广,开放时间长;
- 2. 适合性能不太好的手动封边机;
- 3. 流动性好,耗胶量少;