

船舶用加油管

产品名称	船舶用加油管
公司名称	烟台开发区曲士达化工有限公司
价格	1500.00/条
规格参数	曲士达:复合软管 1寸:12寸 1米:20米
公司地址	烟台开发区北京南路10号
联系电话	0535-6388873 13356908733

产品详情

1、重量轻

该软管比同种口径及长度的橡胶管轻40%左右。

2、挠型好、弯曲自如

曲率半径是橡胶管和金属软管的1/3倍，复合软管在很小的回旋半径下仍可正常工作，在其弯曲部位，管内始终保持圆状，绝对不会发生折叠、内壁脱落、堵塞和管体折叠等现象。

3、耐正、负压性好

具有良好的耐压性能，当流体骤然超压时不会产生瞬间爆破，仅使管体产生蠕动现象。最高工作压力可达4.0Mpa，负压可达0.1Mpa。

4、耐高温性能好

可在-40 ~ +130 环境下连续作业，软管管体不会因为温度的变化而变硬或变软影响其曲率半径；最高使用温度可达180 (仅限于蒸汽扫线)。

5、具有良好的耐酸碱性能

该软管对芳香烃的化学制品以及酸碱等液体介质，都具有良好的耐腐蚀性能。在金属软管和橡胶管不能适用时，采用复合软管是最理想的选择。

6、具有良好的阻燃性能

软管采用良好的阻燃材料制造，阻燃性能极佳。

7、具有可靠的静电导出功能