

# 宇益生物质蒸汽发生器200公斤蒸汽锅炉

产品名称	宇益生物质蒸汽发生器200公斤蒸汽锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	38000.00/1
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.2-0.7-BF
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

生物质蒸汽发生器 200kg/h蒸汽量

此锅炉水容积小于30L，免报装手续

### 一、特点：

1. 高效节能：以可再生生物质能源为燃料，采用立式三回程设计，产气速度快，

使用成本极低，比燃油（气）、电节能30-70%的运行成本；

2、热效率高：半气化复合燃烧加切线旋流式配风设计，形成火龙卷式燃烧，燃

烧率达95%以上;采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能

耗低，热效率高

3. 稳定可靠：微负压运行，不发生回火和脱火现象;气动送料装置，解决了传统

电机螺旋进料导致的电机与螺旋卡机现象

4、低碳环保：末端配置干式除尘，烟尘、硫氮排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271烟尘排放的要求

5、操作简单：采用自动给料，自动点火，超低入料，料斗加大设计，操作简单，工作量小，单人值班即可

6. 安全：采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测；采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护

## 二、优良品质:

- 1、产品采用优质的材料、先进的焊接设备，制造出高质量的焊缝并进行X光射线探伤和水压测试；
- 2、整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。

## 三、技术参数

加工定制：是

类型：辅助循环蒸汽发生器

出口 压力：低

燃烧方式：室燃炉

循环方式：自然循环锅炉

品 牌：宇益

燃料耗量：35~38 kg/H

蒸汽产量：200KG/H

有效水容积：2

用途：蒸汽加热升温

最高温度：170 ° C

工作 电压：220

结构形式：立式

燃料：生物质锅炉

适用 燃料：多

最高压力：0.7Mpa

尺寸（长X宽X高）2300\*1000\*2300 mm

功率：3 kw

此锅炉水容积小于30L，免报装手续

- 1、此锅炉不需要到当地部门报备使用，安装后可以直接使用
- 2、此锅炉不需要专用锅炉房单独放置
- 3、此锅炉不需要锅炉工（减少人工成本）

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

服务承诺：

1. 产品服务

- 2 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；
- 2 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2. 产品品质保证

- 2 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；
- 2 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；
- 2 设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；
- 2 炉胆本体保修18个月；
- 2 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；